



EASY TREAD 2.0

Reifenscanner Easy Tread 2.0 | Unterflur | +200mm

Automatische Reifenprofiltiefenmessung mit bis zu 8 km/h Überfahrgeschwindigkeit | Easy Tread für Unterflur-Installation | mit automatischen Nummernschilderkennung | mit Connectivity Kit | Live Monitor | ASA-ready

Artikelnummer: 1691200052

Beschreibung

NEU: Easy Tread 2.0 wird standardmäßig mit einem Connectivity-Kit ausgeliefert, um Ihre Fahrzeugannahme zu digitalisieren und automatisieren:

- Live Ansicht aller Überfahrten mehrerer Easy Treads im selben Werkstattnetz
- 20% schnellere Messwerte
- Anbindungsmöglichkeit über ASA-Schnittstelle
- Vereinfachte Anbindung an lokales Werkstattnetzwerk
- Neue Schnittstelle zur einfachen Integration in Drittsysteme
- Direkter Anschluss von Monitoren und TVs ohne Nutzung des Browsers
- Optimierte Statistik-Funktionen

Easy Tread - Reifendiagnose im Überfahren

Gerade bei Elektrofahrzeugen entsteht durch hohes Gewicht und Drehmoment ein enormer Verschleiß von Reifen und Fahrwerkskomponenten. Mit der automatischen Reifendiagnose jedes einfahrenden Fahrzeugs behalten Sie nicht nur das Reifengeschäft in Ihrem Betrieb, sondern schaffen über das Thema Sicherheit eine Grundlage für eine starke Kundenbindung. Die sofortige Bewertung des Reifen-Abriebbilds generiert gleichzeitig Servicemöglichkeiten für eine Achsvermessung und ggf. nachfolgende Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen.

- Sekundenschnelle Messung der Profiltiefe und Bewertung des Abriebbildes
- Ausgabe von konkreten Handlungsempfehlungen für das Fahrzeug
- Automatische Erkennung nationaler und internationaler Nummernschilder
- Messungen in beiden Überfahrrichtungen möglich
- Bis zu 8 km/h Überfahrgeschwindigkeit
- Hohe Messgenauigkeit durch maximale Reifenaufstandsfläche
- Zugriff auf Messwerte auch ganz ohne PC (z.B. über Tablet, TV, Handy)
- Performance Statistik zur besseren Steuerung und gezielten Optimierung Ihrer Prozesse
- Keine beweglichen mechanischen Bauteile (wartungsarm)
- Qualität aus Deutschland

Lieferumfang

- Easy Tread Module zur Unterflurinstallation (Messmodule, LAN-Kabel, Hauptschalterbox)
- ANPR-Kamera mit Abdeckblech
- Connectivity Kit

Hinweis: Der Fundamentrahmen +200mm mit Artikelnummer 1691200028 muss separat bestellt werden. Fundamentarbeiten werden vorausgesetzt.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss	100 - 230 V 50 - 60 Hz 1 ph
Verpackungslänge	1250 mm
Verpackungsbreite	850 mm
Verpackungshöhe	1050 mm
Bruttogewicht	258 kg
Länge	535 mm
Reifenbreite max.	450 mm
Höhe	197 mm

Breite	2460 mm
Achslast max.	4 t
Arbeitstemperatur	0 - 40 °C
Spurweite	1095-2295 mm
Geschwindigkeit max.	8 km/h
Gewicht	230
Verpackungseinheit	1 Palette(n)
Messgenauigkeit	± 0,25 mm

Zubehör

1691200023 PC-Fahrwagen für Easy Tread



1691200028 Fundamentrahmen Easy Tread | Unterflur | +200mm



1691200051 Automatische Reinigungslöung | Easy Tread

