



EASY TREAD 2.0

Scanner per Pneumatici Easy Tread 2.0 | sotto pavimento | ANPR | +200mm

Misurazione automatica dello spessore battistrada dei pneumatici con velocità di passaggio fino a 8 km/h | Easy Tread per installazione sotto pavimento | con riconoscimento targa automatico | con Connectivity Kit | monitor Live | ASA-ready

Numero di articolo: 1691200052

Descrizione

NOVITÀ: Easy Tread 2.0 viene fornito come standard con un Connectivity Kit per digitalizzare e automatizzare la vostra accettazione:

- Vista live di tutti gli attraversamenti di diversi dispositivi Easy Tread nella stessa rete di officina
- 20% più rapidità per i valori di misura
- Possibilità di collegamento tramite l'interfaccia ASA
- Collegamento semplificato alla rete locale dell'officina
- Nuova interfaccia per l'integrazione più facile in sistemi di terzi
- Collegamento diretto di monitor e TV senza l'utilizzo del browser
- Funzioni statistiche ottimizzate

Easy Tread - Diagnosi pneumatici in movimento

A causa di peso e coppia elevati, anche nei veicoli elettrici si verifica una significativa usura di pneumatici e componenti delle sospensioni. Con la diagnosi pneumatici automatica di ogni veicolo in entrata, potrete mantenere le attività legate pneumatici all'interno della vostra officina e, grazie al tema della sicurezza, potrete anche gettare le basi per una forte fidelizzazione del cliente. La valutazione immediata del quadro di usura dei pneumatici genera anche la possibilità di assistenza per una misurazione dell'assetto ed eventualmente una successiva calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida.

- Misurazione in pochi secondi dello spessore battistrada e valutazione del quadro di usura
- Fornitura di raccomandazioni concrete per il veicolo
- Riconoscimento automatico di targhe nazionali ed estere
- Misurazioni possibili in entrambe le direzioni di attraversamento
- Velocità di passaggio fino a 8 km/h
- Elevata precisione di misurazione grazie alla massima superficie di contatto del pneumatico
- Accesso ai valori di misurazione anche senza PC (ad es. tramite tablet, TV, cellulare)
- Statistiche sulle prestazioni per una gestione e un'ottimizzazione mirata dei vostri processi
- Nessuna componente meccanica mobile (a bassa manutenzione)
- Qualità tedesca

Contenuto della confezione

- Moduli Easy Tread per l'installazione sottopavimento (moduli di misurazione, cavo LAN, box interruttore principale)
- Telecamera ANPR con lamiera di copertura
- Connectivity Kit

Nota: Il telaio di fondazione +200 mm con numero articolo 1691200028 deve essere ordinato separatamente. I lavori di fondazione sono a carico del cliente.

Dati tecnici

Collegamento elettrico	100 - 230 V 50 - 60 Hz 1 ph
Lunghezza dell'imballaggio	1250
Larghezza dell'imballaggio	850
Altezza dell'imballaggio	1050
Peso lordo	258

Lunghezza	535
Larghezza max. pneumatico	450
Altezza	197
Larghezza	2460
Carico max. per asse	4
Temperatura di lavoro	0 - 40
Carreggiata	1095-2295
Velocità max.	8
Peso	230
Unità di imballaggio	1
Accuratezza di misura	± 0,25

Accessori

1691200023 Carrello PC per Easy Tread



1691200028 Telaio fondazione Easy Tread | sotto pavimento



1691200051 Soluzione detergente automatica | Easy Tread

