



BANCO PROVA GIOCHI

Banco prova giochi GST 8600 | Camion | 20 t | 400 V

Rilevamento rapido di difetti e usura nella sospensione ruota in camion con un carico assale fino a 20 t.

Numero di articolo: 1691850200

Descrizione

Banco prova giochi camion 20 t – Rilevamento rapido di difetti e usura nella sospensione ruota in camion con un carico assale fino a 20 t:

- Sospensioni degli assi,
- Cuscinetti ruota,
- Ammortizzatori,
- Teste delle barre di accoppiamento,
- Barre stabilizzatrici,
- Molle,
- Perni di accoppiamento e
- Agganci rimorchi

Vantaggi:

- Movimento uniforme dovuto a un potente azionamento idraulico
- Elevata precisione per un posizionamento rapido e facile
- Gruppo idraulico immerso ad elevata silenziosità
- Due piastre di prova digitali integrate nella fondazione a livello del pavimento
- Piastre di prova zincate con controllo della valvola digitale integrato
- Supporto con alberi in acciaio particolarmente robusti con cromatura dura
- Struttura estremamente robusta e a bassa manutenzione per una lunga durata
- Movimento longitudinale e trasversale in senso contrario
- Disponibili in via opzionale altri movimenti delle piastre di prova
- Lampada portatile con radiocomando per utilizzo a una mano per il controllo dei movimenti di prova
- Lampada portatile con radiocomando con LED a lunga durata e lente per un'angolazione ideale del fascio di luce
- Conforme ai requisiti della direttiva 2014/45/UE
- Adatto per vasche di fondazione Beissbarth esistenti (GST-8508)
- Adatto a tutte le comuni vasche di fondazione (accessori necessari)

Movimenti oscillanti compresi come standard:

- Trasversale e longitudinale, in senso contrario

Movimenti oscillanti applicabili in via opzionale:

- Trasversale e longitudinale, sincrono (1691853206)
- Trasversale e longitudinale automatico, sincrono e opposto (1691853203)
- Movimento circolare automatico (1691853204)
- Movimento diagonale automatico (1691853205)
- Movimento singola ruota, sinistra/destra (1691853208)
- Posizione centrale automatica (1691853207)
- Tutti i movimenti (1691851204)

Contenuto della confezione

- 2x piastra di prova
- Gruppo idraulico con raccordi
- Box elettronica con collegamenti
- Lampada portatile con radiocomando con stazione di ricarica e alimentatore
- Raccordi idraulici

Dati tecnici

Peso lordo	387 kg
Carico max. per asse	20 t
Peso	377 kg
Imballaggio	1200 x 800 x 1100 mm
Protezione	16 A träge
Portata	10 t
Velocità nominale di prova	68 mm/s
Temperaturbereich	- 10 - + 60 °C
Schubkraft	30 kN
Abmessungen Abdeck-/Prüfplatte	740 x 760 x 10 mm
Plattenbewegung horizontal	100 mm
Plattenbewegung vertikal	100 mm
Peso piattaforma di prova	160 kg
Hydraulikaggregat Betriebsdruck	205 bar
Hydraulikaggregat Leistung	3 kW
Altezza piattaforma di prova	146 mm
Quantità di olio idraulico	15 l
Lunghezza piattaforma di prova	590 mm
Larghezza piattaforma di prova	590 mm
Pressione di esercizio	205 bar
Forza motrice	3 kW
Profondità di installazione	144 mm
Prüfweg gesamt	100 mm
Hydraulikaggregat Höhe	785 mm
Hydraulikaggregat Breite	330 mm
Hydraulikaggregat Tiefe	380 mm
Hydraulikaggregat Gewicht	36 kg
Hydraulikaggregat Füllmenge	20 l

Accessori

1691851101 Set vasca da incasso | GST 8508 & GST 8600

