



SERVIZIO STANDARD

TC22 Pro | WDK

Smontagomme automatico | area di lavoro 10-25" | palette stallonatore standard da 12" | colonna di assistenza TCX.PRO | WDK | 400 V

Numero di articolo: 1692401001

Descrizione

Piatto di serraggio quadrato con griffe di serraggio automatiche

- Area di serraggio di 10-25"
- Doppio cilindro da 80 mm per la massima forza di serraggio
- 2 velocità di rotazione: 8 e 16 giri/min
- Forma quadrata per un attacco più semplice della leva alzata

Testa e colonna di montaggio robuste

- Inclinazione facile con il pedale
- Veloce movimento verticale e orizzontale del braccio di montaggio
- Blocco pneumatico

Potente stallonatore laterale a paletta

- Allentamento rapido ed efficace del tallone
- Fino a una larghezza pneumatici di 12"
- Paletta con regolazione tripla
- Comando tramite pedale
- Rivestimento in gomma antiscivolo a protezione di pneumatico e cerchione

Pieno controllo con quattro pedali

- Comando a pedale per la rotazione, la paletta stallonatore, l'inclinazione della colonna e le griffe
- Unità pedale estraibile per una manutenzione facilitata

Struttura a elevata rigidità

- Pedale in metallo, al posto di plastica o gomma
- Potente braccio orizzontale 50x50 mm
- Copertura anteriore in metallo

TCX.PRO: colonna di assistenza di accesso con dotazione completa per pneumatici UHP e Runflat

- Rullo pressore del tallone per premere il tallone nel canale
- Braccio ausiliario rotante per tenere il tallone nel canale durante la rotazione
- Piatto stallonatore inferiore per lo smontaggio semplificato di pneumatici pesanti, rigidi o larghi
- Dispositivo di pressione sui cerchioni per il serraggio esterno facilitato di pneumatici a basso profilo
- Regolazione in altezza in contemporanea di tutti i dispositivi

Certificato WDK: Montaggio e smontaggio sicuro di pneumatici UHP e Runflat

Opzioni di upgrade:

- Sollevamento frontale
- Unità di gonfiaggio per pneumatici tubeless
- Tavola con rotelle

Contenuto della confezione

- 5x protezione per testa di montaggio anteriore
- 2x protezione per testa di montaggio posteriore
- Pistola di gonfiaggio

- Leva alzattalone WDK
- Morsetto per cerchione WDK RFT/UHP
- Protezione per i cerchioni WDK
- Protezione per i cerchioni per la leva alzattalone
- Protezione per la paletta stallonatore
- Pennello
- Connettore da 400 V

Nota: il dispositivo viene fornito con la colonna di montaggio smontata.











Dati tecnici

Lunghezza dell'imballaggio	1050 mm
Larghezza dell'imballaggio	1260 mm
Altezza dell'imballaggio	2100 mm
Lunghezza	1360 mm
Altezza	1850 mm
Larghezza	930 mm
Dimensione max. ruota	1000 mm
Potenza del motore	0,8 - 1,1 kW
Forza del cilindro stallonatore	2600 N
Larghezza max. ruota	305 mm
Velocità di rotazione autocentrante	8 16 U/min
Ingombro - Larghezza	1240 mm
Pressione di esercizio	8 - 12 bar
Capacità max. di bloccaggio	25 "
Capacità min. di bloccaggio	10 "
Min. campo di serraggio interno	12 "
Max. campo di serraggio interno	25 "
Min. campo di serraggio esterno	10 "
Max. campo di serraggio esterno	22 "
Anzahl pro 20-Fuß-Container	9
Anzahl pro 40-Fuß-Container	20
Coppia max.	1200 Nm
Ingombro - Lunghezza	1700 mm
Altezza autocentrante	670 mm

Accessori

1692402014 Vano portattrezzi | per TC22, TC45 e TC47L



1692402003	BeadLock Pro con prolunga	
1692402038	Leva di montaggio WDK	
1692402036	Rulliera per TC22, TC45 e TC47L	
1692402034	Set griffe di serraggio 4 pz. per cerchioni per scooter	
1692402380	Set griffe di serraggio 4 pz. per cerchioni di motociclette	
1692402032	Testa di montaggio per motociclette	
1692402031	Morsetto tallone	
1692402028	Pistola di gonfiaggio WIKA con manometro	
1692402027	Protezioni cerchione	
1692402026	Testa di montaggio in plastica TC22 e TC45	
1692402025	Set di sostituzione rapida per la testa di montaggio	



1692402023 Protezione per la paletta stallonatore



1692402021 Protezione griffe di serraggio | 4 pz. | per TC22, TC45 e TC47L



1692402019 Protezione testa di montaggio | 10x parte anteriore + 10x parte posteriore



1692402020 Protezione in plastica | per leva di montaggio WDK

