



ALTO VOLUME

TC45 Pro | WDK

Smontagomme automatico | area di lavoro 10-27" | palette stallonatore standard da 15" | gonfiaggio tramite pedale | colonna di assistenza TCX.PRO | WDK | 400 V

Numero di articolo: 1692401003

Descrizione

Piatto di serraggio quadrato con griffe di serraggio automatiche

- Area di serraggio di 10-27"
- Doppio cilindro da 80 mm per la massima forza di serraggio
- 2 velocità di rotazione: 8 e 16 giri/min
- Forma quadrata per un attacco più semplice della leva alzata

Testa e colonna di montaggio robuste

- Inclinazione facile con il pedale
- Veloce movimento verticale e orizzontale del braccio di montaggio
- Blocco pneumatico

Potente stallonatore laterale a paletta

- Allentamento rapido ed efficace del tallone
- Fino a una larghezza pneumatici di 15"
- Paletta con regolazione tripla
- Comando tramite pedale
- Rivestimento in gomma antiscivolo a protezione di pneumatico e cerchione

Pieno controllo con quattro pedali

- Comando a pedale per la rotazione, la paletta stallonatore, l'inclinazione della colonna e le griffe
- Unità pedale estraibile per una manutenzione facilitata
- Fermo di sicurezza per il pedale di rotazione
- Pedale laterale per il gonfiaggio pneumatici

Struttura a elevata rigidità

- Pedale in metallo, al posto di plastica o gomma
- Potente braccio orizzontale 50x50 mm
- Copertura anteriore in metallo

TCX.PRO: colonna di assistenza di accesso con dotazione completa per pneumatici UHP e Runflat

- Rullo pressore del tallone per premere il tallone nel canale
- Braccio ausiliario rotante per tenere il tallone nel canale durante la rotazione
- Piatto stallonatore inferiore per lo smontaggio semplificato di pneumatici pesanti, rigidi o larghi
- Dispositivo di pressione sui cerchioni per il serraggio esterno facilitato di pneumatici a basso profilo
- Regolazione in altezza in contemporanea di tutti i dispositivi

Certificato WDK: Montaggio e smontaggio sicuro di pneumatici UHP e Runflat

Opzioni di upgrade:

- Sollevamento laterale
- Unità di gonfiaggio per pneumatici tubeless
- Tavola con rotelle

Contenuto della confezione

- 5x protezione per testa di montaggio anteriore

- 2x protezione per testa di montaggio posteriore
- 4x protezione per griffe di serraggio
- Leva alzatalone WDK
- Morsetto cerchione WDK RFT/UHP
- Protezioni cerchione WDK
- Protezioni cerchione leva alzatalone
- Protezione per paletta stallonatore
- Pennello
- Connettore da 400 V

Nota: il dispositivo viene fornito completamente montato.

Dati tecnici

Lunghezza dell'imballaggio	1050 mm
Larghezza dell'imballaggio	1260 mm
Altezza dell'imballaggio	2100 mm
Lunghezza	1450 mm
Altezza	1900 mm
Larghezza	1030 mm
Dimensione max. ruota	1160 mm
Potenza del motore	0,8 - 1,1 kW
Forza del cilindro stallonatore	2600 N
Larghezza max. ruota	381 mm
Velocità di rotazione autocentrante	8 16 U/min
Ingombro - Larghezza	1450 mm
Pressione di esercizio	8 - 12 bar
Capacità max. di bloccaggio	27 "
Capacità min. di bloccaggio	10 "
Min. campo di serraggio interno	12 "
Max. campo di serraggio interno	27 "
Min. campo di serraggio esterno	10 "
Max. campo di serraggio esterno	24 "
Anzahl pro 20-Fuß-Container	9 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	20 Stück
Coppia max.	1200 Nm
Ingombro - Lunghezza	1850 mm
Altezza autocentrante	670 mm

Accessori

1692402014 Vano portattrezzi | per TC22, TC45 e TC47L



1692402003 BeadLock Pro | con prolunga



1692402038 Leva di montaggio | WDK



1692402036 Rulliera | per TC22, TC45 e TC47L



1692402034 Set griffe di serraggio | 4 pz. | per cerchi per scooter



1692402380 Set griffe di serraggio | 4 pz. | per cerchi di motociclette



1692402032 Testa di montaggio | per motociclette



1692402031 Morsetto tallone



1692402029 Dispositivo di gonfiaggio rapido | per tubeless



1692402028 Pistola di gonfiaggio WIKA con manometro



1692402027	Protezioni cerchione	
1692402026	Testa di montaggio in plastica TC22 e TC45	
1692402025	Set di sostituzione rapida per la testa di montaggio	
1692402023	Protezione per la paletta stallonatore	
1692402021	Protezione griffe di serraggio 4 pz. per TC22, TC45 e TC47L	
1692402019	Protezione testa di montaggio 10x parte anteriore + 10x parte posteriore	
1692402020	Protezione in plastica per leva di montaggio WDK	