



LKW

TC1150 HD

LKW Reifenmontiergerät | 14-42" Felgenreöße | erweiterbar bis 56" | 1150mm Felgenbreite | 2000kg | 400V

Artikelnummer: 1692401009

Beschreibung

Die TC1150 HD: Die ultimative Lkw-Reifenmontiermaschine Selbstzentrierende Spannvorrichtung

- Vier kräftige Spannbacken sorgen für perfekten Halt auf Felgen aller Formen und Profile
- Dreht sich mit und gegen den Uhrzeigersinn mit 4,5 und 9 U/min
- Öffnet und schließt hydraulisch mit einstellbarem Druck
- Fünf Spannpositionen, sechs Möglichkeiten zum sicheren Greifen der Felge

Leistungsstarker Werkzeugarm für die Montage und Demontage

- Manuelle Einstellung von Neigung und Richtung des Werkzeugs
- Einfaches Drehen des Werkzeugs zum Umschalten zwischen Abdrücken und Demontage der Wulst
- Schnelles und manuelles Positionieren des Werkzeugarms zum Rad
- Einfaches Hochklappen des Werkzeugarms für besseren Zugang zum Rad
- Leistungsstarker Abdrücker mit 25.000N Kraft nach innen und außen

Robuste und intuitive Kabelfernbedienung

- Joystick 1 (auf und ab): Rad hoch und Rad runter
- Joystick 1 (links und rechts): Bewegung des Werkzeugschlittens
- Joystick 2: Backen öffnen und schließen
- Linkes Pedal: Drehen gegen den Uhrzeigersinn
- Rechtes Pedal: Drehen im Uhrzeigersinn
- Frei beweglich im gesamten Arbeitsbereich

Überragende Vielseitigkeit

- Bearbeitet mühelos Felgen mit einem Durchmesser von bis zu 42", erweiterbar auf bis zu 56".
- Deckt Räder mit einem Durchmesser bis 2300 mm und einer Breite bis 1150 mm ab
- Geeignet für Gewichte bis 2000 kg

Hinweis: Für maximale Sicherheit sind die Löcher für die Bodenbefestigung bereits werkseitig vorgebohrt.

Lieferumfang:






- LKW Montiereisen
- Felgenklemme
- 5,3m Kabel
- 400V Stecker

Technische Daten

Verpackungslänge	1960 mm
Verpackungsbreite	2300 mm

Verpackungshöhe	1060 mm
Bruttogewicht	1060 kg
Länge	2100 mm
Höhe	1750 mm
Breite	1800 mm
Raddurchmesser max.	2300 mm
Felgendurchmesser max.	42 "
Felgendurchmesser min.	14 "
Gewicht	855 kg
Motorleistung	2,2 - 3 kW
Radbreite max.	1150 mm
Radgewicht max.	2000 kg
Drehgeschwindigkeit	4,5 - 9 U/min
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	4 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	10 Stück
Mittenlochdurchmesser Felge min.	122 mm

Zubehör

1692402005	Spannklaunenverlängerungen 56" 4 Stk. TC1150HD	
1692402006	OTR Adapter 4 Stk. TC1150HD	
1692402007	Satz Mittenlochadapter 100mm 4 Stk. TC1150HD	
1692402008	Schutz Spannklaunen 4 Stk. TC1150HD	
1692402010	Felgenklemme für Alu-Felgen LKW	
1692402011	Felgeschutzring 281mm für 22,5 Alu-Felgen	