



HIGH VOLUME

## TC45 | TI Version

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-27" Arbeitsbereich | 15" Standard Abdrückschaufel | Befüllung über Klauen | 400V

Artikelnummer: 1692401011

## Beschreibung

### Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaunen

- Spannbereich von 10-27 "
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 2 Drehgeschwindigkeiten: 8 & 16 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

### Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

### Leistungstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 15 " Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

### Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklaunen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal

### Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

### TI: Reifenbefüllung über Klauen

- Schnelles und sicheres Greifen der Wulst an der Felge
- Beide Hände frei während der Befüllung und Setzen der Wulst
- Minimiert Risiko von Luftlecks oder Reifenplatzen
- Einfache Reifenbefüllung über Klauen
- 18l Lufttank

### Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO, PRO2, PRO3 Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befülleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

### Lieferumfang:

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Montiereisen
- Pinsel

- 400V Stecker

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

## Technische Daten











Verpackungslänge	750 mm
Verpackungsbreite	1100 mm
Verpackungshöhe	1100 mm
Länge	1450 mm
Höhe	1900 mm
Breite	1030 mm
Raddurchmesser max.	1160 mm
Motorleistung	0,8 - 1,1 kW
Radbreite max.	381 mm
Drehgeschwindigkeit	8   16 U/min
Platzbedarf Breite	1450 mm
Betriebsdruck	8 - 12 bar
Spannbereich max.	27 "
Spannbereich min.	10 "
Spannbereich innen min.	12 "
Spannbereich innen max.	27 "
Spannbereich außen min.	10 "
Spannbereich außen max.	24 "
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	30 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	60 Stück
Drehmoment max.	1200 Nm
Platzbedarf Länge	1850 mm
Spanntellerhöhe	670 mm











## Zubehör

1692402014 Ablagefach | für TC22, TC45 und TC47L



1692402029 Schnellbefüllsystem | für TC45 und TC47L

		
1692402031	Wulstklemme	
1692402032	Montagekopf   für Motorräder	
1692402380	Satz Spannklaunen   4 Stk.   für Motorradfelgen	
1692402034	Satz Spannklaunen   4 Stk.   für Rollerfelgen	
1692402036	Rollenbett   für TC22, TC45 und TC47L	
1692402037	Montiereisen   für RFT und UHP Reifen	
1692402038	Montiereisen   WDK	
1692402003	BeadLock Pro   mit Verlängerung	
1692402028	WIKA Füllpistole mit Manometer	
1692402027	Felgenschutz	

		
1692402016	Pneumatischer Hilfsarm   für TCX.PRO2 und PRO3	
1692402017	Assistenzsäule   TCX.PRO2	
1692402018	Assistenzsäule   TCX.PRO	
1692402019	Schutz Montagekopf   10x vorne + 10x hinten	
1692402021	Schutz Spannklauen   4 Stk.   für TC22, TC45 und TC47L	
1692402022	Schutz für Montiereisen	
1692402023	Schutz Abdrückschaufel	
1692402025	Schnellwechselsatz für Montagekopf	
1692402026	Kunststoff Montagekopf   TC22 und TC45	
1692402020	Plastikschutz   für WDK Montiereisen	

