



HIGH VOLUME

TC45 | TI Version

Automatisches Reifenmontiergerät | 10-27" Arbeitsbereich | 15" Standard Abdrückschaufel | Befüllung über Klauen | 230V | 50-60Hz | 1 Speed

Artikelnummer: 1692401013

Beschreibung

Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaunen

- Spannbereich von 10-27 "
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- 1 Drehgeschwindigkeit: 7,5 U/min
- Quadratische Form für einfacheres Ansetzen des Montiereisens

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 15 " Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Abdrückschaufel, Säulenneigung und Spannklaunen
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungstarker 50x50mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall

TI: Reifenbefüllung über Klauen

- Schnelles und sicheres Greifen der Wulst an der Felge
- Beide Hände frei während der Befüllung und Setzen der Wulst
- Minimiert Risiko von Luftlecks oder Reifenplatzen
- Einfache Reifenbefüllung über Klauen
- 18l Lufttank

Upgrade-Optionen:

- TCX.PRO, PRO2, PRO3 Assistenzsäule
- Seitenlift
- Befülleinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Lieferumfang:

- 5x Schutz Montagekopf vorn
- 2x Schutz Montagekopf hinten
- Montiereisen
- Pinsel

- Stecker

Hinweis: Gerät wird mit demontierter Montagesäule geliefert

Technische Daten











Verpackungslänge	750 mm
Verpackungsbreite	1100 mm
Verpackungshöhe	1100 mm
Länge	1450 mm
Höhe	1900 mm
Breite	1030 mm
Raddurchmesser max.	1160
Motorleistung	1,1 kW
Radbreite max.	381
Drehgeschwindigkeit	7,5 U/min
Platzbedarf Breite	1450 mm
Betriebsdruck	8 - 12 bar
Spannbereich max.	27 "
Spannbereich min.	10 "
Spannbereich innen min.	12 "
Spannbereich innen max.	27 "
Spannbereich außen min.	10 "
Spannbereich außen max.	24 "
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	30 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	60 Stück
Drehmoment max.	1200 Nm
Platzbedarf Länge	1850 mm
Spanntellerhöhe	670 mm











Zubehör

1692402014 Ablagefach | für TC22, TC45 und TC47L



1692402029 Schnellbefüllsystem | für TC45 und TC47L

		
1692402031	Wulstklemme	
1692402032	Montagekopf für Motorräder	
1692402380	Satz Spannklaunen 4 Stk. für Motorradfelgen	
1692402034	Satz Spannklaunen 4 Stk. für Rollerfelgen	
1692402036	Rollenbett für TC22, TC45 und TC47L	
1692402037	Montiereisen für RFT und UHP Reifen	
1692402038	Montiereisen WDK	
1692402003	BeadLock Pro mit Verlängerung	
1692402028	WIKA Füllpistole mit Manometer	
1692402027	Felgenschutz	

		
1692402016	Pneumatischer Hilfsarm für TCX.PRO2 und PRO3	
1692402017	Assistenzsäule TCX.PRO2	
1692402018	Assistenzsäule TCX.PRO	
1692402019	Schutz Montagekopf 10x vorne + 10x hinten	
1692402021	Schutz Spannklauen 4 Stk. für TC22, TC45 und TC47L	
1692402022	Schutz für Montiereisen	
1692402023	Schutz Abdrückschaufel	
1692402025	Schnellwechselsatz für Montagekopf	
1692402026	Kunststoff Montagekopf TC22 und TC45	
1692402020	Plastikschutz für WDK Montiereisen	

