



ALTO VOLUME

TC45 | versione TI

Smontagomme automatico | area di lavoro 10-27" | paletta stallonatore standard da 15" | gonfiaggio tramite griffe | 230 V | 50-60 Hz | 1 velocità

Numero di articolo: 1692401013

Descrizione

Piatto di serraggio quadrato con griffe di serraggio automatiche

- Area di serraggio di 10-27"
- Doppio cilindro da 80 mm per la massima forza di serraggio
- Una velocità di rotazione: 7,5 giri/min
- Forma quadrata per un attacco più semplice della leva alzata

Testa e colonna di montaggio robuste

- Inclinazione facile con il pedale
- Veloce movimento verticale e orizzontale del braccio di montaggio
- Blocco pneumatico

Potente stallonatore laterale a paletta

- Allentamento rapido ed efficace del tallone
- Fino a una larghezza pneumatici di 15"
- Paletta con regolazione tripla
- Comando tramite pedale
- Rivestimento in gomma antiscivolo a protezione di pneumatico e cerchione

Pieno controllo con quattro pedali

- Comando a pedale per la rotazione, la paletta stallonatore, l'inclinazione della colonna e le griffe
- Unità pedale estraibile per una manutenzione facilitata
- Fermo di sicurezza per il pedale di rotazione

Struttura a elevata rigidità

- Pedale in metallo, al posto di plastica o gomma
- Potente braccio orizzontale 50x50 mm
- Copertura anteriore in metallo

Ti: gonfiaggio dei pneumatici tramite griffe

- Presa rapida e sicura del tallone sul cerchione
- Mani libere durante il gonfiaggio e l'applicazione del tallone
- Riduce al minimo il rischio di perdite d'aria e di scoppio del pneumatico
- Facile gonfiaggio dei pneumatici tramite le griffe
- Serbatoio aria da 18 l

Opzioni di upgrade:

- Colonna di assistenza TCX.PRO, PRO2, PRO3
- Sollevamento laterale
- Unità di gonfiaggio per pneumatici tubeless
- Tavola con rotelle

Contenuto della confezione

- 5x protezione per testa di montaggio anteriore
- 2x protezione per testa di montaggio posteriore
- Leva alzata
- Pennello
- Connettore

Nota: il dispositivo viene fornito con la colonna di montaggio smontata

Dati tecnici

Lunghezza dell'imballaggio	750 mm
Larghezza dell'imballaggio	1100 mm
Altezza dell'imballaggio	1100 mm
Lunghezza	1450 mm
Altezza	1900 mm
Larghezza	1030 mm
Dimensione max. ruota	1160
Potenza del motore	1,1 kW
Larghezza max. ruota	381
Velocità di rotazione autocentrante	7,5 U/min
Ingombro - Larghezza	1450 mm
Pressione di esercizio	8 - 12 bar
Capacità max. di bloccaggio	27 "
Capacità min. di bloccaggio	10 "
Min. campo di serraggio interno	12 "
Max. campo di serraggio interno	27 "
Min. campo di serraggio esterno	10 "
Max. campo di serraggio esterno	24 "
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	30 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	60 Stück
Coppia max.	1200 Nm
Ingombro - Lunghezza	1850 mm
Altezza autocentrante	670 mm

Accessori

1692402014 Vano portattrezzi | per TC22, TC45 e TC47L



1692402029 Dispositivo di gonfiaggio rapido | per tubeless



1692402031 Morsetto tallone



1692402032 Testa di montaggio | per motociclette



1692402380 Set griffe di serraggio | 4 pz. | per cerchioni di motociclette



1692402034 Set griffe di serraggio | 4 pz. | per cerchioni per scooter



1692402036 Rulliera | per TC22, TC45 e TC47L



1692402037 Leva di montaggio | per pneumatici RFT e UHP



1692402038 Leva di montaggio | WDK



1692402003 BeadLock Pro | con prolunga




1692402028 Pistola di gonfiaggio WIKA con manometro



1692402027 Protezioni cerchione



1692402016 Braccio ausiliario pneumatico | per TCX.PRO2 e PRO3



1692402017 Colonna di assistenza | TCX.PRO2



1692402018 Colonna di assistenza | TCX.PRO



1692402019 Protezione testa di montaggio | 10x parte anteriore + 10x parte posteriore



1692402021 Protezione griffe di serraggio | 4 pz. | per TC22, TC45 e TC47L



1692402022 Protezione per leva di montaggio



1692402023 Protezione per la paletta stallonatore



1692402025 Set di sostituzione rapida per la testa di montaggio



1692402026 Testa di montaggio in plastica | TC22 e TC45



1692402020 Protezione in plastica | per leva di montaggio WDK

