



**SERVIZIO PREMIUM**

## **AKIMBO MK2 | WDK**

Smontagomme senza leva con serraggio centrale | area di lavoro 10-33" | doppio piatto stallonatore | posizionamento laser | sollevatore ruota integrato | gonfiaggio tramite pedale | braccio di assistenza pneumatico | BeadLock Pro | 230 V

Numero di articolo: 1692401015

## Descrizione

### Gruppo di smontaggio senza leva

- Mandrino centrale
- Nessun contatto con il cerchione
- Serraggio sul foro centrale per una tenuta ottimale della ruota
- Perno di arresto meccanico per la massima durata
- Adattatore di serraggio opzionale per cerchioni a canale chiuso

### Adattamento automatico alla dimensione del cerchione

- Posizionamento radiale dei dispositivi e di entrambi i piatti stallonatore rispetto alla dimensione del cerchione
- Comando laser per evitare danni ai cerchioni
- Regolabile in modo continuo per cerchioni da 10 a 33"
- Ritorno automatico del dispositivo senza leva e di entrambi i piatti stallonatore dall'area di lavoro con la pressione di un tasto

### Struttura che garantisce la massima rigidità

- La struttura a doppia colonna impedisce la rotazione o l'incurvamento durante l'utilizzo
- Strumento di smontaggio su guide e piatto stallonatore per la massima stabilità
- Componenti industriali per la massima durata
- Tutti i dispositivi sono a comando automatico, nessun cavo bowden

### Sollevatore ruota centrale integrato

- Solleva le ruote direttamente sul mandrino
- Nessun movimento o sollevamento di ruote pesanti
- Consente al tecnico di restare accanto alla macchina
- Abbassamento automatico rilasciando il pedale
- Supporta ruote fino a 80 kg

### Braccio ausiliario pneumatico e doppio piatto stallonatore

- Braccio ausiliario mobile di alta qualità che mantiene il tallone nel canale durante la rotazione
- Movimentazione più facile di pneumatici UHP e Runflat
- Il fissaggio del braccio ausiliario alla colonna portante invece che al braccio del dispositivo elimina i movimenti del dispositivo di smontaggio durante l'applicazione della forza
- I piatti stallonatore vengono azionati da due cilindri indipendenti per maggiore flessibilità

### Console di comando intuitiva e schematica:

- Meno tasti per la riduzione della complessità
- Joystick per un migliore controllo del dispositivo di smontaggio senza leva
- Tasto separato per l'impostazione automatica della dimensione del cerchione
- Altezza ergonomica

### BeadLock Pro incluso:

- Impedisce ai pneumatici rigidi di ruotare sul cerchio
- Protegge i sensori TPMS durante la fase di montaggio

### Opzioni di upgrade:

- Unità di gonfiaggio per pneumatici tubeless
- Utensile di montaggio inferiore per un montaggio più semplice di pneumatici morbidi

## Contenuto della confezione

- 1x BeadLock Pro
- 3x Protezione superiore per utensile
- 2x Protezione inferiore per utensile
- 2x Copertura in gomma per dispositivo di serraggio
- 1x Trascinatore per cerchi invertiti
- 1x Morsetto tallone WDK RFT/UHP
- 1x Pennello
- 1x Leva in plastica
- Spina 230V

## Dati tecnici


Lunghezza	2000 mm
Altezza	1950 mm
Larghezza	1300 mm
Dimensione max. ruota	1200 mm
Diametro max. cerchione	33 "
Diametro min. cerchione	10 "
Potenza del motore	1,5 kW
Forza del cilindro stallonatore	12000 N
Larghezza max. ruota	380 mm
Peso max. ruota	80 kg
Velocità di rotazione autocentrante	0 - 18 U/min
Ingombro - Larghezza	1502 mm
Pressione di esercizio	8 - 10 bar

## Accessori


1692402031 Morsetto tallone




1692402173 Protezione in plastica superiore per l'utensile di montaggio | 1 pz. | Akimbo



1692402177 Protezione in plastica per l'utensile di montaggio inferiore | 1 pz. | Akimbo



1692402216 Utensile di montaggio inferiore | Akimbo



1692402214 Protezione in gomma | per mandrino centrale



1692402213 Cono | per autocarri leggeri



1692402215 Distanziatore | per autocarri leggeri



1692402024 Flangia di serraggio | per cerchioni inversi e senza foro centrale



1692402003 BeadLock Pro | con prolunga



1692402174 Protezione in plastica inferiore per l'utensile di montaggio | 1 pz. |

Akimbo

