



HIGH VOLUME

## INFINITY | Zentralfaufspannung | 400V

Artikelnummer: 1692401017

## Beschreibung

### Sichere und effiziente Reifenmontage bis 30"

#### Mittenzentrierung mit Spannflansch

- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Vermeidung von Kratzern/ Beschädigungen am Felgenreif
- Gleichmäßige Spannkraft
- Besonders geeignet für UHP, Runflat und große Felgendurchmesser
- Mechanisch höhenverstellbar für „Reverse Mount“

#### Robuste Montagesäule und -kopf

- Automatisches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

#### Radlift inklusive

- Leichteres Heben und Senken des Rades
- Weniger Belastung der Mitarbeiter
- Radlast bis zu 80 kg

### TCX.PRO: Assistenzsäule der Einstiegsklasse, komplett ausgestattet für den Umgang mit harten UHP- und Runflat-Reifen

- Pneumatische Abdrückroller hält den Wulst im Tiefbett
- Pneumatischer Hilfsarm drückt den Wulst ins Tiefbett
- Felgenpresskegel für einfachere Außenklemmung

#### Konstruktion für hohe Steifigkeit

- Vollmetallpedale
- Leistungsstarker Horizontalarm
- Robuste Frontabdeckung aus Metall

#### Volle Kontrolle mit vier Pedalen

- Pedalsteuerung für Rotation, Abdrückschaufel, Kippfunktion und Radlift
- Abnehmbare Pedaleinheit zur einfacheren Wartung

#### Leistungsstarke seitliche Abdrückschaufel

- Schnelles Lösen des Wulstes
- Bis zu 15" Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Steuerung über Pedal
- Rutschhemmender Gummischutz

## Lieferumfang

- Infinity Reifenmontiergerät
- Integrierter Radlift
- Pneumatischer Hilfsarm TCX.PRO2.5

## Technische Daten


|                        |            |
|------------------------|------------|
| Elektrischer Anschluss | 3x400 V    |
| Höhe Spannturm         | 670 mm     |
| Raddurchmesser max.    | 1170 mm    |
| Felgendurchmesser max. | 30 "       |
| Felgendurchmesser min. | 10 "       |
| Motorleistung          | 0,9-1,2 kW |
| Felgenbreite max.      | 17 "       |
| Drehgeschwindigkeit    | 8-16 U/min |
| Betriebsdruck          | 8-10 bar   |
| Aufstellbreite         | 1260 mm    |
| Aufstelllänge          | 1850 mm    |
| Aufstellhöhe           | 1950 mm    |

## Zubehör

1692402014 Ablagefach | für TC22, TC45 und TC47L



1692402166 Verlängerung Antriebsstift | Zentralfaufspannung



1692402214 Gummischutz | für Zentralspannvorrichtung



1692402213 Konus | für leichte LKW



1692402215 Distanzscheibe | für leichte LKW



---

1692402024      Spannflansch | für umgekehrte Felgen und ohne Mittenloch



---

1692402003      BeadLock Pro | mit Verlängerung



---

1692402036      Rollenbett | für TC22, TC45 und TC47L



---

1692402031      Wulstklemme



---

1692402183      Schutz für Antriebsstift Verlängerung | Zentralfürspannung

