



STANDARD SERVICE

## Radwuchtmaschine G.20

Radwuchtmaschine als Einstiegslösung | mechanische Aufspannung | Automatischer Messarm | 17" Touchscreen |  
Linienlaser innen | Radschutzbogen mit virtuellem Sonar für Stahlfelgen

Artikelnummer: 1692501000

## Beschreibung

### Präzise wuchten auf engstem Raum: PKW Radwuchtmaschine mit kompaktem Design

#### Messen und Wuchten:

- Wuchten in 4,7s
- Stoppt Rad automatisch 15° vor Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Linienlaser innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

#### Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

#### Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt gezielt kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen

#### Radschutzbogen mit virtuellem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahlfelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre oder Sonar
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

#### 17" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

#### Schnelles Aufspannen

- Mechanisches Aufspannen mit Schnellspannmutter
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

## Lieferumfang

- 4 Konen Ø43-112,5mm
- Schnellspannmutter ProGrip 40x4
- Spannhaube
- Druckstück
- Gummiring
- 60g Gegengewicht
- Gewichtezange

## Technische Daten

Elektrischer Anschluss

230 V | 50 - 60 Hz | 1 ph

Verpackungslänge	1100 mm
Verpackungsbreite	700 mm
Verpackungshöhe	1165 mm
Länge	1100 mm
Höhe	1550 mm
Breite	960 mm
Raddurchmesser max.	914 "
Felgendurchmesser max.	30 "
Felgendurchmesser min.	10 "
Gewicht	110 kg
Motorleistung	0,15 kW
Felgenbreite max.	20 "
Radgewicht max.	75 kg
Messdrehzahl	100 U/min
Messzeit	4 s
Auswuchtgenauigkeit +/-	0 g
Felgenbreite min.	1 "
Wellendurchmesser	40 mm
Gewindeart	40 x 4 TR - Metrisches ISO-Trapezgewinde
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	30 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	66 Stück

## Zubehör


1695653888 Spannhaube Groß | Ø220mm




1695601012 Radlift | AirGo



1692502049 Konus | für deutsche OEMs | Ø 56,5 / 57 / 66,5 / 70 - 72,5 mm



1692502037 Universal 3-4-5-6-Loch Adapter | Ø 95-219mm




---

1692502000 Radlift | G.Zero | mit Memory Funktion



---

1695655296 QuickPlate | 5-Loch | 96 - 186 mm | 48mm & 58mm



---

1695656570 Zentrier-Kit Komplettpaket | Duo Expert 54-78mm | 4x4 |  
Typenspannflansche No.1 & 3

