



SERVIZIO STANDARD

## Equilibratrice per ruote G.20

Equilibratrice per ruote come soluzione d'accesso | serraggio meccanico | braccio di misura automatico | touchscreen da 17" | laser lineare interno | arco di protezione ruota con sonar virtuale per cerchi in acciaio

Numero di articolo: 1692501000

## Descrizione

### **Equilibratura precisa in poco spazio: equilibratrice per autovetture con un design compatto**

#### **Misurare ed equilibrare:**

- Equilibratura in 4,7 s
- Arresto ruota automatico 15° prima della posizione di correzione
- LED per una migliore visibilità durante il posizionamento dei pesi
- Laser lineare interno per un posizionamento preciso dei pesi
- Programma split per la distribuzione e l'applicazione nascosta dei pesi dietro le razze

#### **Riconoscimento dei dati ruota**

- Braccio di misurazione automatico per la misurazione della distanza e del diametro e il posizionamento di pesi
- Selezione automatica del programma per pesi d'urto e adesivi
- Massima precisione di misurazione +/- 0,5 g

#### **Auto Adaptive Mode**

- Adattamento dinamico della tolleranza basato su peso e dimensioni
- Riduce al minimo lo squilibrio con ruote piccole e leggere
- Elimina le vibrazioni più piccole, percettibili per il conducente
- Particolarmente adatta per auto elettriche con ruote leggere

#### **Arco di protezione ruota con sonar virtuale**

- Riconoscimento automatico della larghezza cerchioni su cerchioni in acciaio
- Senza inserimento manuale con calibro o sonar
- Il programma di equilibratura si avvia automaticamente alla chiusura dell'arco di protezione ruota

#### **Monitor touchscreen da 17"**

- Illustrazione grafica di tutti i processi
- Semplifica l'equilibratura corretta con procedure guidate
- Utilizzabile anche con i guanti

#### **Serraggio rapido**

- Serraggio meccanico con apposito dado
- Stelo stabile da 40 mm
- Pesi ruota fino a 75 kg
- In via opzionale con sollevatore ruota




## Contenuto della confezione


- 4 coni Ø43-112,5mm
- Dado serraggio rapido Pro Grip 40x4
- Boccola di serraggio
- Distanziale
- Anello in gomma
- Contrappeso da 60 g
- Pinza per pesi

## Dati tecnici

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Collegamento elettrico       | 230 V   50 - 60 Hz   1 ph                |
| Lunghezza dell'imballaggio   | 1100 mm                                  |
| Larghezza dell'imballaggio   | 700 mm                                   |
| Altezza dell'imballaggio     | 1165 mm                                  |
| Lunghezza                    | 1100 mm                                  |
| Altezza                      | 1550 mm                                  |
| Larghezza                    | 960 mm                                   |
| Dimensione max. ruota        | 914 "                                    |
| Diametro max. cerchione      | 30 "                                     |
| Diametro min. cerchione      | 10 "                                     |
| Peso                         | 110 kg                                   |
| Potenza del motore           | 0,15 kW                                  |
| Larghezza max. cerchione     | 20 "                                     |
| Peso max. ruota              | 75 kg                                    |
| Velocità di rotazione        | 100 U/min                                |
| Tempo di ciclo               | 4 s                                      |
| Precisione equilibratura +/- | 0 g                                      |
| Larghezza min. cerchio       | 1 "                                      |
| Diametro albero              | 40 mm                                    |
| Tipo di filettatura          | 40 x 4 TR - Metrisches ISO-Trapezgewinde |
| Stapelbarkeit                | 2 Stück                                  |
| Anzahl pro 20-Fuß-Container  | 30 Stück                                 |
| Anzahl pro 40-Fuß-Container  | 66 Stück                                 |

## Accessori

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 1695653888 | Calotta di serraggio grande                                 |  |
| 1695601012 | Sollevatore ruota   per equilibratrici                      |  |
| 1692502049 | Cono   per OEM tedeschi   Ø 56,5 / 57 / 66,5 / 70 - 72,5 mm |  |
| 1692502037 | Adattatore universale a 3-4-5-6 fori   Ø 95-219 mm          |   |




---

1692502000 Sollevatore ruota G.Zero | con funzione Memory



---

1695655296 QuickPlate | 5-Fori | 96 - 186 mm | 48mm & 58mm



---

1695656570 Kit di Centraggio Completo | Duo Expert 54-78mm | 4x4 | Piastra di Serraggio No.1 & 3

