



LKW

## Radwuchtmaschine G.90 HD Pro | Diagnose

LKW Radwuchtmaschine mit Diagnosefunktion | mechanische Aufspannung | Automatischer Messarm | 19" Touchscreen | Linienlaser innen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen | Höhenverstellbarer Flansch | Höhenschlagsonar | Hubmatching

Artikelnummer: 1692501006

## Beschreibung

### Diagnose Radwuchtmaschine für Bus und LKW mit höhenverstellbarem Flansch

#### Höhenverstellbarer Flansch:

- Kinderleichtes Aufspannen mit Rad am Boden statt schwebend unter Spannung
- Kein separater Radlift notwendig
- Schlitten mit nur 59mm Aufbauhöhe ermöglicht ein seitliches Verschieben mit minimaler Kraftaufbringung

#### Messen und Wuchten:

- LKW Räder wuchten in 8s
- Stoppen des Rades in exakter Korrekturposition über elektromagnetische Bremse
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Linienlaser innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

#### Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Erweiterter Messarm bis 32" Felgendurchmesser
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

#### Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

#### 19" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

#### Schnelles Aufspannen

- Mechanisches Aufspannen mit Schnellspannmutter
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 200kg

#### Pro Version mit Diagnosefunktion

- Automatische Höhengschlagsmessung bei jedem Wuchtvorgang
- Hubmatch: eliminiert Vibrationen durch Verdrehen des Reifens auf der Felge
- Beseitigt selbst die feinsten Vibrationen, ganz ohne teure Lastrolle

## Lieferumfang

- Schnellspannring
- Spannhäube
- Druckstück
- Arm und 5-Arm Zentrierkit 1692502026
- 300g Gegengewicht
- Gewichtezange


- Messlehre

## Technische Daten

Elektrischer Anschluss	230 V   50 - 60 Hz   1 ph
Verpackungslänge	1800 mm
Verpackungsbreite	1130 mm
Verpackungshöhe	1827 mm
Länge	2300 mm
Höhe	2195 mm
Breite	1760 mm
Raddurchmesser max.	1380 mm
Felgendurchmesser max.	30 "
Felgendurchmesser min.	10 "
Gewicht	210 kg
Motorleistung	1,1 kW
Felgenbreite max.	20 "
Radgewicht max.	200 kg
Messdrehzahl	130 U/min
Messzeit	20 s
Auswuchtgenauigkeit +/-	1 g
Felgenbreite min.	1 "
Wellendurchmesser	40 mm
Gewindeart	40 x 4 TR - Metrisches ISO-Trapezgewinde
Stapelbarkeit	1 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	4 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	9 Stück
Auswuchtgenauigkeit Lkw +/-	10 g

## Zubehör


1692502037 Universal 3-4-5-6-Loch Adapter | Ø 95-219mm



1692502026 Zentrierkit 4-Arm und 5-Arm Stern | für Lkw



1695655296 QuickPlate | 5-Loch | 96 - 186 mm | 48mm & 58mm



---

1692502038

3-Arm-Stern SR3 | für LLkw | Ø 161 / 170 / 184,15 / 205 / 222,25 /  
245 mm

