



AUTOCARRO

Equilibratrice per ruote G.90 HD Pro | Diagnostica

Equilibratrice per ruote camion con funzione diagnostica | serraggio meccanico | braccio di misura automatico | touchscreen da 19" | laser lineare interno | arco di protezione ruota con sonar per cerchioni in acciaio e in alluminio | flangia regolabile in altezza | sonar squilibrio radiale | Hubmatching

Numero di articolo: 1692501006

Descrizione

Equilibratrice diagnostica per bus e camion con flangia regolabile in altezza

Flangia regolabile in altezza:

- Serraggio facile con la ruota a terra e non in oscillazione e tramite serraggio
- Senza bisogno di un sollevatore ruota separato
- La slitta con 59 mm di altezza di montaggio consente uno spostamento laterale con l'applicazione di una forza minima

Misurare ed equilibrare:

- Equilibrare ruote da camion in 8 s
- Arresto della ruota nell'esatta posizione di correzione tramite freno elettromagnetico
- LED per una migliore visibilità durante il posizionamento dei pesi
- Laser lineare interno per un posizionamento preciso dei pesi
- Programma split per la distribuzione e l'applicazione nascosta dei pesi dietro le razze

Riconoscimento dei dati ruota

- Braccio di misurazione automatico per la misurazione della distanza e del diametro e il posizionamento di pesi
- Braccio di misurazione automatico ampliato fino a un diametro dei cerchioni di 32"
- Selezione automatica del programma per pesi d'urto e adesivi
- Massima precisione di misurazione +/- 0,5 g

Arco di protezione ruota con sonar integrato

- Riconoscimento automatico della larghezza cerchioni su cerchioni in acciaio e in alluminio
- Senza inserimento manuale con calibro
- Il programma di equilibratura si avvia automaticamente alla chiusura dell'arco di protezione ruota

Monitor touchscreen da 19"

- Illustrazione grafica di tutti i processi
- Semplifica l'equilibratura corretta con procedure guidate
- Utilizzabile anche con i guanti

Serraggio rapido

- Serraggio meccanico con apposito dado
- Stelo stabile da 40 mm
- Pesi ruota fino a 200 kg

Versione Pro con funzione diagnostica

- Misurazione automatica dello squilibrio radiale a ogni processo di equilibratura
- Hubmatch: elimina le vibrazioni ruotando il pneumatico sul cerchione
- Elimina anche le vibrazioni più piccole, senza costosi rulli di carico

Contenuto della confezione

- Anello di serraggio rapido
- Boccola di serraggio
- Distanziale
- Contrappeso da 300 g
- Pinza per pesi


- Calibro

Dati tecnici

Collegamento elettrico	230 V 50 - 60 Hz 1 ph
Lunghezza dell'imballaggio	1800 mm
Larghezza dell'imballaggio	1130 mm
Altezza dell'imballaggio	1827 mm
Lunghezza	2300 mm
Altezza	2195 mm
Larghezza	1760 mm
Dimensione max. ruota	1380 mm
Diametro max. cerchione	30 "
Diametro min. cerchione	10 "
Peso	210 kg
Potenza del motore	1,1 kW
Larghezza max. cerchione	20 "
Peso max. ruota	200 kg
Velocità di rotazione	130 U/min
Tempo di ciclo	20 s
Precisione equilibratura +/-	1 g
Larghezza min. cerchio	1 "
Diametro albero	40 mm
Tipo di filettatura	40 x 4 TR - Metrisches ISO-Trapezgewinde
Stapelbarkeit	1 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	4 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	9 Stück
Precisione equilibratura autocarro +/-	10 g

Accessori


1692502037 Adattatore universale a 3-4-5-6 fori | Ø 95-219 mm



1692502026 Kit di centraggio kit di centraggio a 4 e 5 bracci | per camion



1695655296 QuickPlate | 5-Fori | 96 - 186 mm | 48mm & 58mm



1692502038

Stella a 3 bracci SR3 | per autocarri leggeri | Ø 161 / 170 / 184,15 /
205 / 222,25 / 245 mm

