



ALTO VOLUME

## Equilibratrice per ruote G.50 LCD

Equilibratrice per ruote per officine con volumi elevati | serraggio meccanico | braccio di misura automatico | unità di comando LCD | laser a punti interno | arco di protezione ruota con sonar per cerchi in acciaio e in alluminio | Auto Stop | One Plane Balancing

Numero di articolo: 1692501009

## Descrizione

**Elimina le vibrazioni in un attimo: equilibratrice per autovetture per uso intensivo**

**Misurare ed equilibrare:**

- Equilibratura in 4,7 s
- Arresto ruota automatico nell'esatta posizione di correzione
- LED per una migliore visibilità durante il posizionamento dei pesi
- Laser a punti per un posizionamento preciso dei pesi
- Programma split per la distribuzione e l'applicazione nascosta dei pesi dietro le razze

**Riconoscimento dei dati ruota**

- Braccio di misurazione automatico per la misurazione della distanza e del diametro e il posizionamento di pesi
- Selezione automatica del programma per pesi d'urto e adesivi
- Massima precisione di misurazione +/- 0,5 g

**Auto Adaptive Mode**

- Adattamento dinamico della tolleranza basato su peso e dimensioni
- Riduce al minimo lo squilibrio con ruote piccole e leggere
- Elimina le vibrazioni più piccole, percettibili per il conducente
- Particolarmente adatta per auto elettriche con ruote leggere

**Arco di protezione ruota con sonar integrato**

- Riconoscimento automatico della larghezza cerchioni su cerchioni in acciaio e in alluminio
- Senza inserimento manuale con calibro
- Il programma di equilibratura si avvia automaticamente alla chiusura dell'arco di protezione ruota

**Robusta unità di comando LCD**

- Utilizzo facile
- Robustezza per l'utilizzo in officina
- Indipendente dalla lingua dell'utente

**Serraggio rapido**

- Serraggio meccanico con apposito dado
- Stelo stabile da 40 mm
- Pesi ruota fino a 75 kg
- In via opzionale con sollevatore ruota

**One Plane Balancing**

- Elimina lo squilibrio dinamico con un solo peso al posto di due
- Meno posizioni di correzione sul cerchione
- Minore usura dei pesi

## Contenuto della confezione

- 4 coni Ø43-112,5mm
- Dadi di serraggio rapido Pro Grip 40x4
- Boccola di serraggio
- Distanziale

- Anello in gomma
- Contrappeso da 60 g
- Pinza per pesi

Nota: l'upgrade con sonar squilibrio radiale è possibile solo con equilibratrici G.50 con monitor touch.

## Dati tecnici

Collegamento elettrico	230 V   50 - 60 Hz   1 ph
Lunghezza dell'imballaggio	1480 mm
Larghezza dell'imballaggio	1130 mm
Altezza dell'imballaggio	1165 mm
Lunghezza	1340 mm
Altezza	1375 mm
Larghezza	1255 mm
Dimensione max. ruota	1117 "
Diametro max. cerchione	30 "
Diametro min. cerchione	10 "
Peso	120 kg
Potenza del motore	0,15 kW
Larghezza max. cerchione	20 "
Peso max. ruota	75 kg
Velocità di rotazione	100 U/min
Tempo di ciclo	4 s
Precisione equilibratura +/-	0 g
Larghezza min. cerchio	1 "
Diametro albero	40 mm
Tipo di filettatura	40 x 4 TR - Metrisches ISO-Trapezgewinde
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	13 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	30 Stück

## Accessori

1695653888 Calotta di serraggio grande



1695601012 Sollevatore ruota | per equilibratrici



1692502049	Cono   per OEM tedeschi   Ø 56,5 / 57 / 66,5 / 70 - 72,5 mm	
1692502037	Adattatore universale a 3-4-5-6 fori   Ø 95-219 mm	
1692502000	Sollevatore ruota G.Zero   con funzione Memory	
1695655296	QuickPlate   5-Fori   96 - 186 mm   48mm & 58mm	
1695656570	Kit di Centraggio Completo   Duo Expert 54-78mm   4x4   Piastra di Serraggio No.1 & 3	
1692502038	Stella a 3 bracci SR3   per autocarri leggeri   Ø 161 / 170 / 184,15 / 205 / 222,25 / 245 mm	