



RADWUCHTMASCHINEN

Radwuchtmaschine VAS 741 113

Radwuchtmaschine als Einstiegslösung | mechanische Aufspannung | Automatischer Messarm | 17" Touchscreen |
Linienlaser innen | Radschutzbogen mit virtuellem Sonar für Stahlfelgen

Artikelnummer: 1692501014

Beschreibung

Präzise wuchten auf engstem Raum: PKW Radwuchtmaschine mit kompaktem Design

Messen und Wuchten:

- Wuchten in 4,7s
- Stoppt Rad automatisch 15° vor Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Linienlaser innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht und beseitigt gezielt kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen

Radschutzbogen mit virtuellem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahlfelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre oder Sonar
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

17" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

Schnelles Aufspannen

- Mechanisches Aufspannen mit Schnellspannmutter
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

Lieferumfang

- 4 Konen Ø43-112,5mm
- Schnellspannmutter ProGrip 40x4
- Spannhaube
- Druckstück
- Gummiring
- 60g Gegengewicht
- Gewichtezange

Technische Daten


Elektrischer Anschluss

230 V | 50 - 60 Hz | 1 ph

Verpackungslänge	1100 mm
Verpackungsbreite	700 mm
Verpackungshöhe	1165 mm
Länge	1100 mm
Höhe	1550 mm
Breite	960 mm
Raddurchmesser max.	914 mm
Felgendurchmesser max.	30 "
Felgendurchmesser min.	10 "
Gewicht	110 kg
Motorleistung	0,15 kW
Felgenbreite max.	20 "
Radgewicht max.	75 kg
Messdrehzahl	100 U/min
Messzeit	4 s
Auswuchtgenauigkeit +/-	0 g
Felgenbreite min.	1 "
Wellendurchmesser	40 mm
Gewindeart	40 x 4 TR - Metrisches ISO-Trapezgewinde
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	30 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	66 Stück

Zubehör

1695901667 Universal Distanz-Ring | Distanzring mit Distanzhülse



1695656698 DuoExpert Zentrierhülsen | Set of 3 | Ø54-78mm



1692502191 Radlift VAS 741 119/1 | mit Memory Funktion



1695655296 QuickPlate | 5-Loch | 96 - 186 mm | 48mm & 58mm

