



EQUILIBRATICI

Equilibratrice per ruote VAS 741 119

Equilibratrice per professionisti | serraggio pneumatico | riconoscimento ruota automatico | touchscreen da 19" | laser 3D interno + laser lineare esterno | arco di protezione ruota con sonar per cerchi in acciaio e in alluminio | funzione Auto Stop | One Plane Balancing

Numero di articolo: 1692501016

Descrizione

Dai professionisti per i professionisti: equilibratrice per autovetture con riconoscimento ruota completamente automatico

Misurare ed equilibrare:

- Equilibratura in 4,7 s
- Arresto ruota automatico nell'esatta posizione di correzione
- LED per una migliore visibilità durante il posizionamento dei pesi
- Laser a punti per un posizionamento preciso dei pesi
- Laser lineare esterno per pesi d'urto
- Programma split per la distribuzione e l'applicazione nascosta dei pesi dietro le razze

Scanner laser 3D

- Misurazione senza contatto di distanza, larghezza e diametro dei cerchi
- Ottimizzato per cerchi neri e lucidi
- Nessun braccio dati, nessun calibro, tutto completamente automatico

Riconoscimento dei dati ruota

- Riconoscimento dei dati ruota completamente automatico
- Selezione automatica del programma per pesi d'urto e adesivi
- Massima precisione di misurazione +/- 0,5g
- Il programma di equilibratura si avvia automaticamente alla chiusura dell'arco di protezione ruota

Auto Adaptive Mode

- Adattamento dinamico della tolleranza basato su peso e dimensioni
- Riduce al minimo lo squilibrio con ruote piccole e leggere
- Elimina le vibrazioni più piccole, percettibili per il conducente
- Particolarmente adatta per auto elettriche con ruote leggere

Arco di protezione ruota con sonar integrato

- Riconoscimento automatico della larghezza cerchi su cerchi in acciaio e in alluminio
- Senza inserimento manuale con calibro
- Il programma di equilibratura si avvia automaticamente alla chiusura dell'arco di protezione ruota

Monitor touchscreen da 19"

- Illustrazione grafica di tutti i processi
- Semplifica l'equilibratura corretta con procedure guidate
- Utilizzabile anche con i guanti

Serraggio pneumatico sicuro

- Serraggio pneumatico con pressione di contatto da 250 kg
- Garantisce un serraggio uniforme su tutte e quattro le ruote
- Stelo stabile da 40 mm
- Pesi ruota fino a 75 kg
- In via opzionale con sollevatore ruota

One Plane Balancing

- Elimina lo squilibrio dinamico con un solo peso al posto di due
- Meno posizioni di correzione sul cerchio

- Minore usura dei pesi

Aggiornamento opzionale: funzione di diagnostica con VAS 741 119/2

- Misurazione automatica dello squilibrio radiale a ogni processo di equilibratura (4,7 secondi)
- Hubmatch: elimina le vibrazioni ruotando il pneumatico sul cerchione
- Elimina anche le vibrazioni più piccole, senza costosi rulli di carico

Contenuto della confezione

- 4 coni Ø43-112,5mm
- Boccola di serraggio rapido
- Bussola di serraggio
- Distanziale
- Anello in gomma
- Contrappeso da 60 g
- Pinza per pesi

Dati tecnici

Collegamento elettrico	230 V 50 - 60 Hz 1 ph
Lunghezza dell'imballaggio	1480 mm
Larghezza dell'imballaggio	1130 mm
Altezza dell'imballaggio	1165 mm
Lunghezza	1300 mm
Altezza	1770 mm
Larghezza	1300 mm
Dimensione max. ruota	1117 mm
Diametro max. cerchione	30 "
Diametro min. cerchione	10 "
Peso	130 kg
Potenza del motore	0,15 kW
Larghezza max. cerchione	20 "
Peso max. ruota	75 kg
Velocità di rotazione	100 U/min
Tempo di ciclo	4 s
Precisione equilibratura +/-	0 g
Larghezza min. cerchio	1 "
Diametro albero	40 mm
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	13 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	30 Stück
Portata d'aria	7 - 10 bar

Accessori

1695901667 Estensione della flangia | per ruote offroad e cerchi con ET elevato |
40 mm



1695656698 DuoExpert Boccole di Centraggio | Set da 3 | 54 - 78 mm



1692502191 Sollevatore ruota VAS 741 119/1 | con funzione Memory



1692502207 Upgrade diagnosi dello squilibrio radiale VAS 741 119/2 | per VAS
741 115 e VAS 741 119



1695655296 QuickPlate | 5-Fori | 96 - 186 mm | 48mm & 58mm

