



RADWUCHTMASCHINEN

Radwuchtmaschine G.50P BMW

Radwuchtmaschine für Werkstätten mit hohem Durchsatz | pneumatische Aufspannung | Automatischer Messarm | 19" Touchscreen | Punktlaser innen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen | Auto Stop | One Plane Balancing

Artikelnummer: 1692501017

Beschreibung

Eliminiert Vibrationen von morgens bis abends: PKW Radwuchtmaschine für den intensiven Gebrauch

Messen und Wuchten

- Wuchten in 4,7s
- Stoppt Rad automatisch in exakter Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Laserpunkt innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit +/- 0,5g

Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

19" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

Sicheres pneumatisches Aufspannen

- Pneumatisches Aufspannen mit 250kg Anpresskraft
- Garantiert gleiches Aufspannen bei allen vier Rädern
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

One Plane Balancing

- Eliminiert dynamische Unwucht mit nur einem Gewicht statt zwei
- Weniger Korrekturpositionen an der Felge
- Weniger Verbrauch von Gewichten

Upgrade auf Pro Version (optional): Aufrüstbar mit Sonar zur Höhenschlagsmessung und Hubmatch Funktion

Lieferumfang

- 4 Konen Ø43-112,5mm
- Griffstück
- Druckstück
- Spannhaube Ø130mm
- Gummiring für Spannhaube
- 60g Gegengewicht
- Gewichtezange
- 1x Zentrierhülse ø66,5mm

- 1x Zentrierhülse ø56-57/72,5-74mm
- 5x Zentrierbolzen, gefedert, 100mm lang, spitzer Konus
- 1x Typenspannplatte 5x120/132
- 1x Typenspannplatte 4x100/5x120
- 1x Typenspannplatte 5x112/120
- 3x Griffstück mit Gewinde für Typenspannplatte

BMW 13 503 083

Technische Daten

Elektrischer Anschluss	230 V 50 - 60 Hz 1 ph
Verpackungslänge	1480 mm
Verpackungsbreite	1130 mm
Verpackungshöhe	1165 mm
Länge	1300 mm
Höhe	1770 mm
Breite	1300 mm
Raddurchmesser max.	1117 mm
Felgendurchmesser max.	30 "
Felgendurchmesser min.	10 "
Gewicht	130 kg
Motorleistung	0,15 kW
Radgewicht max.	75 kg
Messdrehzahl	100 U/min
Messzeit	4 s
Auswuchtgenauigkeit +/-	0 g
Wellendurchmesser	40 mm
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	13 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	30 Stück
Druckluftversorgung	7 - 10 bar

Zubehör

1695901667 Universal Distanz-Ring | Distanzring mit Distanzhülse



1695601012 Radlift | AirGo



1692502000 Radlift | G.Zero | mit Memory Funktion



1692502165 Höhenschlag-Diagnose Upgrade | für G.50 mit Touch Monitor



1692500217 Zentrierhülse | BMW Sonderfahrzeuge | Ø80 – 83,7 / 81,5mm

