



## EQUILIBRATICI

# Equilibratrice per ruote G.50P BMW

Equilibratrice per ruote per officine con volumi elevati | serraggio pneumatico | braccio di misura automatico | touchscreen da 19" | laser a punti interno | arco di protezione ruota con sonar per cerchi in acciaio e in alluminio | Auto Stop | One Plane Balancing

Numero di articolo: 1692501017

## Descrizione

**Elimina le vibrazioni in un attimo: equilibratrice per autovetture per uso intensivo**

**Misurare ed equilibrare:**

- Equilibratura in 4,7 s
- Arresto ruota automatico nell'esatta posizione di correzione
- LED per una migliore visibilità durante il posizionamento dei pesi
- Laser a punti per un posizionamento preciso dei pesi
- Programma split per la distribuzione e l'applicazione nascosta dei pesi dietro le razze

**Riconoscimento dei dati ruota**

- Braccio di misurazione automatico per la misurazione della distanza e del diametro e il posizionamento di pesi
- Selezione automatica del programma per pesi d'urto e adesivi
- Massima precisione di misurazione +/- 0,5 g

**Arco di protezione ruota con sonar integrato**

- Riconoscimento automatico della larghezza cerchioni su cerchioni in acciaio e in alluminio
- Senza inserimento manuale con calibro
- Il programma di equilibratura si avvia automaticamente alla chiusura dell'arco di protezione ruota

**Monitor touchscreen da 19"**

- Illustrazione grafica di tutti i processi
- Semplifica l'equilibratura corretta con procedure guidate
- Utilizzabile anche con i guanti

**Serraggio pneumatico sicuro**

- Serraggio pneumatico con pressione di contatto da 250 kg
- Garantisce un serraggio uniforme su tutte e quattro le ruote
- Stelo stabile da 40 mm
- Pesi ruota fino a 75 kg
- In via opzionale con sollevatore ruota

**One Plane Balancing**

- Elimina lo squilibrio dinamico con un solo peso al posto di due
- Meno posizioni di correzione sul cerchione
- Minore usura dei pesi

**Upgrade alla versione Pro (opzionale):** Può essere dotata del sonar per la misurazione dello squilibrio radiale e della funzione Hubmatch

## Contenuto della confezione

- 4 coni Ø43-112,5mm
- Boccola di serraggio rapido
- Boccola di serraggio
- Distanziale
- Anello in gomma
- Contrappeso da 60 g
- Pinza per pesi
- 1x Boccola centraggio ø66,5 mm

- 1x Boccola centraggio ø56-57/72,5-74 mm
- 5x Bullone di centraggio, a molla, lunghezza 100 mm, cono lungo
- 1x Adattatore piastra flangia 5x120/132
- 1x Adattatore piastra flangia 4x100/5x120
- 1x Adattatore piastra flangia 5x112/120
- 3x Boccola pneumatica con filettatura per piastra flangia

## BMW 13 503 083

### Dati tecnici

Collegamento elettrico	230 V   50 - 60 Hz   1 ph
Lunghezza dell'imballaggio	1480 mm
Larghezza dell'imballaggio	1130 mm
Altezza dell'imballaggio	1165 mm
Lunghezza	1300 mm
Altezza	1770 mm
Larghezza	1300 mm
Dimensione max. ruota	1117 mm
Diametro max. cerchione	30 "
Diametro min. cerchione	10 "
Peso	130 kg
Potenza del motore	0,15 kW
Peso max. ruota	75 kg
Velocità di rotazione	100 U/min
Tempo di ciclo	4 s
Precisione equilibratura +/-	0 g
Diametro albero	40 mm
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	13 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	30 Stück
Portata d'aria	7 - 10 bar

### Accessori




1695901667 Estensione della flangia | per ruote offroad e cerchi con ET elevato |  
40 mm



1695601012 Sollevatore ruota | per equilibratrici



---

1692502000	Sollevatore ruota G.Zero   con funzione Memory	
1692502165	Upgrade diagnosi dello squilibrio radiale   per G.50 con monitor touch	
1692500217	Boccola di Centraggio   Ø 80 – 83,7/81,5 mm   per veicoli speciali BMW	

---