

FAS KALIBRIERUNG

VAS 6430/2 | ACC-Lasereinheit

Artikelnummer: ASE 423 212 00 000

Die ACC-Lasereinheit VAS 6430/2 dient zur mechanischen Vorjustage der ACC-Sensoren an VW-Fahrzeugen und wird am Querbalken der Grundgestells VAS 6430/1A befestigt. Für die mechanische Vorjustage von ACC-Sensoren bei VW-Fahrzeugen (z. B. nach einem Sensortausch) wird die Lasereinheit VAS 6430/2 verwendet.

Der Prozess erfolgt in zwei Schritten:

- Zuerst wird die Lasereinheit exakt auf den Radarsensor ausgerichtet.
- Anhand des reflektierten Laserpunkts auf einer 150x150 mm Messskala wird der Sensor mechanisch in die richtige Position gebracht.

Erst nach dieser korrekten Vorjustage kann die eigentliche Software-Kalibrierung über den Diagnosetester durchgeführt werden.

Hinweis: Zur Reflektion des Laserpunktes ist ein Vorjustage-Spiegel notwendig, der auf dem Radarsensor befestigt wird. Dieser liegt nur im Lieferumfang des VAS 6430/3 bei! Dem Lieferumfang liegen keine Batterien bei. Es werden 4 x 1,5V AA-Batterien benötigt.

Wichtig: Der Bezug erfolgt ausschließlich über die autorisierten Vertriebskanäle der Volkswagen Group.