



## RADWUCHTMASCHINEN

# Radwuchtmaschine VAS 741 081 | LCD AWL | für VOLKSWAGEN

Erste Radwuchtmaschine einer neuen Generation, speziell entwickelt für den intensiven Einsatz | Felgendurchmesser 12 - 40/13 - 30" (manuell/automatisch) | mit mechanischer Spannung, Sonar zur Reifenbreitenerkennung und 7"-LCD-Digital-Display

Artikelnummer: 1 694 201 442

## Beschreibung

- Das NEUE Design und die NEUE GUI (Graphic User Interface) ermöglichen hohe Leistungen und Genauigkeit bei allen Pkw-, Motorrad- und Lkw-Rädern.
- Die VAS 741 081 LCD AWL ist mit einer Digital Anzeige (LED) ausgestattet und verfügt sowohl über Sonar-Technologie zur Reifenbreitenerkennung sowie über die Splitweight-Funktion zum kinderleichten und sekundenschnellen Verstecken der Gewichte hinter den Felgenspeichen.
- Digital Anzeige mit HD LED-Technologie für das schärfste & hellste Bild
- Neues Graphic User Interface: intuitive Benutzung wie am Smartphone
- One-Touch-Bedienung: Die meisten Abläufe erfordern nur eine einzige Eingabe
- Automatische Positionierung nach dem Meßzyklus
- Lasergeführte Gewichtsplatzierung: 2 Linienlaser für die Schlaggewichte an Stahlfelgen und 1 Punktlaser für die Klebegewichte an Alufelgen
- Bedienpult mit großer und rutschfester Fläche für Werkzeuge und Gewichte, ergonomisch angeordnet
- Diagnosefunktion

### Lieferumfang:

- VAS 741 081 LCD AWL mit mechanischer Spannung
- Zentriermittel - 3 Konen für den mechanischen Adapter
- Felgenschutz - Schnellspannmutter
- Gewichtzange
- Kalibriergewicht
- Bedienungsanleitung mit CE-Zertifizierung
- LED-Lichtring mit Laserpointern

## Technische Daten

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Felgenbreite                         | 3 - 15 "                  |
| Raddurchmesser max.                  | 1150 mm                   |
| Gewicht                              | 160 kg                    |
| Messdrehzahl                         | ~ 220 U/min               |
| Felgendurchmesser max.               | 30 "                      |
| Radbreite max.                       | 508 mm                    |
| Radgewicht max.                      | 80 kg                     |
| Tiefe                                | 1300 mm                   |
| Höhe                                 | 1840 mm                   |
| Elektrischer Anschluss               | 230 V   50 - 60 Hz   1 ph |
| Breite                               | 1400 mm                   |
| Felgendurchmesser min.               | 13 "                      |
| Auswuchtgenauigkeit +/-              | 1 g                       |
| Zykluszeit max.                      | 5 s                       |
| Felgenbreite - manuelle Eingabe      | 3 - 20 "                  |
| Felgendurchmesser - manuelle Eingabe | 12 - 40 "                 |

## Zubehör

|               |   |
|---------------|---|
| 1 695 601 012 | Radlift für Wuchtmaschinen MT Zero-Serie                                      |
| 1 695 656 569 | Flanschkofer LLkw   |
| 1 695 653 449 | Zentrierkonus für Toyota Land Cruiser und Offroad Fahrzeuge   Ø 95 - 132 mm   |
| 1 695 654 849 | Zentrierkonen-Satz LLkw   Ø 95 - 174 mm   3-tlg.                              |
| 1 695 606 200 | Distanzscheibe für LLkw-Konus 1695606300                                      |
| 1 695 654 043 | Universalflansch Pkw   für geschlossene 3-/4-/5-Lochfelgen                    |
| 1 695 655 294 | Typenspannplatten-Set QuickPlate   variabel   für 4-/5-/6-Lochfelgen   3-tlg. |
| 1 695 656 783 | Zentrierkit LLkw  |
| 1 695 656 822 | Zentrierkit für BMW   |
| 1 695 656 698 | Zentriersystem DuoExpert   3 Zentrierhülsen   54 - 78 mm                      |
| 1 695 656 570 | Flanschkofer Pkw  |
| 1 695 000 542 | Motorrad-Spannkit Konisch   Basic   Ø 14 mm                                   |