



## RADWUCHTMASCHINEN

# Radwuchtmaschine VAS 741 081 | TOUCH AWLP | für VOLKSWAGEN

Erste Radwuchtmaschine einer neuen Generation, speziell entwickelt für den intensiven Einsatz | Felgendurchmesser 8 - 40/10 - 30" (manuell/automatisch) | mit pneumatischer Spannung, Sonar zur Reifenbreitenerkennung, 22"-TFT-Touchscreen

Artikelnummer: 1 694 201 317

## Beschreibung

- Radauswuchtmaschine mit Sonar-Speichenerkennung und Laser-Gewichtspositionierung
- Komfortabel mit interaktivem 22"-TFT-Touchscreen und pneumatischem Flansch zum Festspannen der Räder
- Für Pkw-, Transporter- und Motorrad-Räder mit Felgendurchmesser 10 - 30" / Felgenbreite 1 - 15"
- Fehlersuche mit Eigendiagnose-Tool "Check Up"
- LED leuchtet automatisch bei Einsatz des elektronischen Datenarmes
- Start und Stopp der Messung erfolgt über den Radschutzbogen

### Normaler Wuchtvorgang in 6 Sekunden

- 3 Laser markieren exakte Positionen für Gewichte: 2 Linienlaser für die Schlaggewichte an Stahlfelgen und 1 Punkt laser für die Klebegewichte an Alufelgen
- Sonar und Tastarm erfassen automatisch die Breite von Stahlfelgen und die Speichenanzahl bei Alufelgen
- Automatische Radpositionierung (ATP)
- Pneumatischer Flansch
- 3 Bediener, Menü in 25+ Sprachen

### Grosser, interaktiver 22" Touchscreen

- Mit vielen hilfreichen Videoanimationen
- Touch-Funktion auch mit Handschuh

### Lieferumfang:

- VAS 741 081 mit pneumatischer Spannung
- Zentriermittel - 3 Konen für mechanischen Adapter - 4 Konen für den pneumatischen Adapter
- Schnellspannmutter mit Spannhaube und Gummiring
- 3 Laserpointer, 1 Sonar
- LED-Innenbeleuchtung
- Gewichtzange
- Kalibriergewicht
- Bedienungsanleitung mit CE-Zertifizierung

Airgo Lift (Radheber) 1695601012 kann optional bestellt werden.

## Technische Daten

Felgenbreite	1 - 15 "
Raddurchmesser max.	1150 mm
Gewicht	160 kg
Messdrehzahl	220 U/min
Messzeit	6 s
Felgendurchmesser max.	30 "
Radbreite max.	490 mm
Radgewicht max.	80 kg
Tiefe	1300 mm
Höhe	1840 mm
Elektrischer Anschluss	230 V   50 - 60 Hz

Breite	1400 mm
Motorleistung	0,7 kW
Druckluftbedarf	8 - 10 bar
Felgendurchmesser min.	10 "
Felgenbreite - manuelle Eingabe	2 - 20 "
Felgendurchmesser - manuelle Eingabe	8 - 40 "
Phasen	1

## Zubehör

1 695 601 012	Radlift für Wuchtmaschinen MT Zero-Serie
1 695 656 569	Flanschkofer LLkw
1 695 653 449	Zentrierkonus für Toyota Land Cruiser und Offroad Fahrzeuge   Ø 95 - 132 mm
1 695 654 849	Zentrierkonen-Satz LLkw   Ø 95 - 174 mm   3-tlg.
1 695 606 200	Distanzscheibe für LLkw-Konus 1695606300
1 695 654 043	Universalflansch Pkw   für geschlossene 3-/4-/5-Lochfelgen
1 695 655 294	Typenspannplatten-Set QuickPlate   variabel   für 4-/5-/6-Lochfelgen   3-tlg.
1 695 656 783	Zentrierkit LLkw
1 695 656 822	Zentrierkit für BMW
1 695 656 698	Zentriersystem DuoExpert   3 Zentrierhülsen   54 - 78 mm
1 695 656 570	Flanschkofer Pkw
1 695 000 542	Motorrad-Spannkit Konisch   Basic   Ø 14 mm