



STANDARD SERVICE

Radwuchtmaschine Start Line BA 201 | RAL7016 | 230V

Einfach, schnell und gut: Start Line BA 201 mit LED-Display und internem Messarm | Easy Fit | RAL5015

Artikelnummer: 1 694 200 949

Beschreibung

Einfach, schnell und gut: Start Line BA 201 mit LED-Display und internem Messarm | Easy Fit | RAL5015

5 verschiedene Auswuchtprogramme:

- DYN: Dynamische Klemmgewichte, an beiden Seiten der Felge. Für das Auswuchten von Stahlfelgen.
- STA: Statisches Wuchten wählen, wenn auf beiden Seiten des Rades oder bei einem Motorrad keine Wuchtgewichte angebracht werden können.
- ALU1: Auswuchten leichter Alufelgen durch Anbringung von Klebegewichten auf der Innen- und Außenseite der Felge.
- ALU2: Klemmgewichte und Klebegewichte an der Innenseite der Felge.
- ALUS: Klebegewichte an beliebigen Stellen der Innenseite der Felge

Felgenabstand, Felgendurchmesser, sowie Felgenbreite werden manuell gemessen.

Lieferumfang:

- Großer Flansch
- 4 Konen
- Spannhaut
- Schnellspannmutter
- Auswuchtgewichte-Zange
- Feder
- Gewichte 100g
- Messzirkel
- Klebegewichteentferner

Farbe: RAL5015

Technische Daten

Raddurchmesser max.	800 mm
Messzeit	8 s
Felgenbreite max.	16 "
Felgendurchmesser max.	24 "
Radbreite max.	20 "
Radgewicht max.	65 kg
Tiefe	885 mm
Höhe	1085 mm
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Breite	705 mm
Felgendurchmesser min.	12 "
Verpackungslänge	855 mm
Verpackungsbreite	705 mm
Verpackungshöhe	1085 mm
Phasen	1
Felgenbreite min.	1,5 "

Zubehör

1 695 600 479	Motorrad-Adapter für BA 201
1 695 600 480	Universal Adapter für BA 201
1 695 600 481	Lochkreis Adapter für BA 201