



BREMSENPRÜFUNG

Pkw-Bremsenprüfstand VAS 6360A | für Volkswagen

Max. Prüflast/Achse 3,5 t, Prüfgeschwindigkeit 5,2 km/h, Speed-Sensoren | ASA-Livestream-Schnittstelle | mit Analoganzeige | elektromagnetische Motorbremse, Allradkit, Rollenbreite 700 mm | aufrüstbar zur Prüfstraße | Neu! Power-Box inklusive!

Artikelnummer: 1 691 600 018

Beschreibung

Bremsenprüfstand VAS 6360A für Spurweiten bis 2200 mm

Der VAS 6360A Bremsenprüfstand ist für den Einsatz für alle VW und Audi Fahrzeuge konzipiert und setzt dabei vor allem auf hochwertige und langlebige Komponenten sowie auf schnelle und intuitive Software. Ein modularer Ausbau zur kompletten Prüfstraße ist jeder Zeit möglich. Neben den klassischen Geräuschdiagnosetestern, Fahrwerkstestern und Spurplatten, lässt sich der VAS 6360A Bremsenprüfstand auch optimal mit der automatischen Reifendiagnose VAS 741 083 integrieren. So profitieren Sie auch zusätzlich von steigenden Reifenverkäufen und Fahrwerkseinstellungen.

Beissbarth Power-Box: der praktische neue Schaltschrank

- Alle elektronischen Komponenten sicher verstaut in einem robusten und leicht zugänglichen Gehäuse
- Kompakt, robust und servicefreundlich
- Leicht erkennbare und zugängliche ASA-Livestream-Schnittstelle im Gehäuse integriert
- Komfortable USB-Schnittstelle für die Anbindung des Kunden-PC (optional)
- 230-V-Steckdose am Prüfgerät für Laptop von Servicetechniker und Prüfer (Separate Zuleitung durch autorisierten Techniker notwendig)
- Leicht zugänglicher Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion
- Integrierte Ablage für technische Dokumentationen

Vorteile des VAS 6360A:

- Automatische Allraderkennung und 4x4 Prüfablauf
- Elektromagnetische Motorbremse als Ausfahrhilfe
- Programm für elektrische Parkbremsen
- Verstärkte Rollen mit reifenschonender Korund-Beschichtung
- Feuerverzinkte Rahmen und Bodeneinheit
- 25 mm erhöhte hintere Rolle zur präziseren Bremskraftermittlung
- Manueller Betriebsmodus mit achs-/radweisem Prüfablauf
- Standardmäßig mit Speed-Sensoren und ASA-Schnittstelle (richtlinienkonform)

Zugriff auf zahlreiche Funktionen durch Einbindung des Werkstatt-PCs (optional)

- Visualisierung von Prüfabläufen und Ergebnissen über Monitor
- Volle Funktionalität von Auftragsbearbeitung, Kundendatenbank, Statistikauswertung oder Druck- und Archivierungsfunktion nutzbar
- Automatischer Ausdruck der Prüfprotokolle
- Einfache Anbindung an den ASA-Netzwerkmanager
- Schnelle Erweiterung zur Prüfstraße möglich
- Anzeige der Messwerte ohne Analog-Anzeige

Lieferumfang:

- Analoganzeige mit Wandhalterung
- Feuerverzinkter Rollensatz mit 700 mm Breite
- Power-Box mit ASA-Livestream-Schnittstelle
- Infrarot Fernbedienung mit Empfänger
- ICPerform Car Software Lizenz

Technische Daten

| | |
|---------------------|---------|
| Raddurchmesser max. | 1000 mm |
| Gewicht | 420 kg |

| | |
|---|-----------|
| Felgendurchmesser max. | 32 " |
| Schutzart | IP 54 IP |
| Länge | 660 mm |
| Höhe | 2360 mm |
| Breite | 250 mm |
| Prüfgeschwindigkeit | 5,2 km/h |
| Reibungskoeffizient trocken/nass | 0,8 / 0,7 |
| Rollenlänge | 700 mm |
| Rollenüberhöhung | 25 mm |
| Felgendurchmesser min. | 10 " |
| Achsgewicht max. | 3,5 t |
| Rollendurchmesser | 205 mm |
| Prüfbreite min. | 800 mm |
| Prüfbreite max. | 2200 mm |
| Raddurchmesser min. | 320 mm |
| Rollenachsabstand | 381 mm |
| Überfahrlast max. | 4,0 t |
| Höhendifferenz Rollenoberkante vorn - Werkstattboden | -10 mm |

Zubehör

| | |
|---------------|---|
| 1 691 602 000 | Kantenschutzrahmen für Pkw-Bremsenprüfstand BD 4xxx, 700 mm |
| 1 691 601 010 | Rollenabdeckbleche steckbar 700 mm |
| 1 691 601 011 | Rollenabdeckbleche schwenkbar 700 mm |
| 1 691 602 115 | Einbauwanne für Pkw-Bremsenprüfstand BD 4xxx, 700 mm |
| 1 691 601 392 | Digitales Kalibrierset für Bremsenprüfstände |
| 1 691 700 407 | Fahrwagen mit PC und Drucker für VAS 6360A |