



Q.LIGN T-SERIES

## Q.Lign T.41 | mit MultiFit Radhaltern

Q.Lign T.41 mit Tragsäule für die Montage am Boden, Drehuntersätzen und MultiFit Radhaltern. Bedienung über 27" Monitor. Perfekt für freie Werkstätten und Reifenketten.

Artikelnummer: 1 690 800 001

## Beschreibung

### Ultimative Produktivität - Fahrzeug für Fahrzeug

Die T-Serie baut auf der bestehenden Q.Lign Plattform auf und richtet den Fokus voll und ganz auf die Achsvermessung. Mit Q.Lign T.41 setzen Werkstätten die Messlatte noch höher und können so ihr gesamtes Servicepotential ausschöpfen.

### Messen auf höchstem Niveau

- Kamerabalken misst permanent aus 2,8 Metern Höhe
- Kein Motor, keine Seilwinde, kein Verschleiß
- Kein Hoch, kein Runter, keine Verletzungen oder Beschädigungen
- Kein Verfahren, egal ob kurze oder lange Radstände

### Alles perfekt im Blick

- Vier Räder, vier Kameras
- Eigene Kamera für die Hinterachse für genauere Spurwerte an der Vorderachse
- Innerhalb 1,8 bis 3,3 Metern zur Vorderachse frei positionierbar
- Jederzeit Messen und Einstellen von 0 bis 2 Meter Bühnenhöhe

### Arbeite schlauer, nicht härter

- Messen mit jeder Tafel an allen Radpositionen reduziert Rüstzeiten und Aufspannfehler
- Active MEMS Technology für kompromisslose Genauigkeit
- Lenkeinschlag ohne Hocker oder Leiter ganz bequem auf Bodenniveau
- Remote Zugriff auf Protokolle von überall in der Werkstatt

### Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt:

- Ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC und schafft mehr Raum
- Bis zu 95% weniger Stromverbrauch als PC-basierte Systeme
- Anzeige der Software auf jedem TV, PC, Laptop, Tablet oder Smartphone
- Intuitive Software, optimierte Abläufe, mehr Produktivität
- Einfache Integration von Q.Lign ins Werkstattnetz

### Q.Grip: die letzte Stufe vor Touchless

- Q.Grip Radhalter für sekundenschnelle Anbringung, ohne Felgenkontakt
- 5x schneller als herkömmliche Halter
- Kein Abnehmen von Radkappen
- Kein Verkratzen von Felgen
- Von 21" auf 33" Raddurchmesser in unter einer Sekunde, ganz ohne kurbeln

### Platzbedarf

- Mindestens 2800mm Höhe
- Mindestens Lichte Weite von 2800mm bei Vier-Säulen-Hebebühnen

### Lieferumfang:

- Messbalken mit 4 Kameras
- Standsäule mit Ablage
- Q.Lign Display Modul
- 4x Messtafeln mit AutoID
- 27" Monitor, Tastatur, Maus
- Bremsspanner und Lenkradfeststeller
- Drehuntersatz vorn mit Füllstücken
- MultiFit Radhalter (13"-22", optional bis 27")

- Halterung für MultiFit Radhalter

## Technische Daten

Gewicht	119 kg
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	90-264V   1Ph   47-63Hz
Einzelspur Vorder-/Hinterachse	Ja
Gesamtspur	Ja
Spurdifferenzwinkel	Ja
Sturz VA/HA	Ja
Nachlauf	Ja
Spreizung	Ja
Radversatz	Ja
Fahrachswinkel	Ja
Anzahl Sensoren	4 Stück
Datenübertragungsart	kabellos
Messsystem	3D mit Messbalken (fixiert)
Spannbereich max.	22 "
Displaygröße	10 "
Leistungsaufnahme	65 W
Aufstellbreite	2595 mm
Radstand	1750 - 4600 mm
Rundlaufkorrektur	Ja
Einzelspur Vorderachse	Ja
Einzelspur Hinterachse	Ja
Sturz Vorderachse	Ja
Sturz Hinterachse	Ja
Radversatz Vorderachse	Ja
Radversatz Hinterachse	Ja
Symmetrieachse	Ja
Eingeschlossener Winkel	Ja
Fahrzeugdaten mit Höhenstandswerten	Ja
Fahrzeugabmessungen live	Ja
Aufstellhöhe	2745 mm
Verpackungslänge	2950 mm
Verpackungsbreite	820 mm
Verpackungshöhe	540 mm
Bruttogewicht	170 kg
Ursprungsland, zollrechtlich	DE

Spannbereich min.	13 "
Anzahl Sprachen (Software)	30
Abstand Kamera - Mitte Drehuntersatz	1800 - 3300 mm
Lichte Weite vordere Bühnensäulen min.	2800 mm

## Zubehör

1 690 701 521	Magnethalter für Radmuttern   100mm
1 690 701 508	Magnethalter für Radmuttern   75mm
1 690 380 161	Selbstzentrierender Schnellspannhalter für Tesla
1 690 380 010	Selbstzentrierender Schnellspannhalter für Porsche
1 690 301 003	Selbstzentrierender Schnellspannhalter für Porsche
1 690 301 002	Zentralspanner Porsche Carrera GT
1 690 380 002	Zentralspanner Porsche 911 GT3 und Turbo
1 690 381 299	Selbstzentrierender Schnellspannhalter für Ferrari
8 900 380 016	Selbstzentrierender Schnellspannhalter   für Lamborghini
1 690 311 112	Multi-Fit Spannhalter mit Standardklauen   13 - 22"   4 Stk.
1 690 101 010	Adapter-Satz Q.Grip   für Q.Lign   4-tlg.
1 690 100 001	ProClamp Spannhalter   12 - 23"   1 Stk.
1 690 801 002	Schnellspanneinheit Mercedes Benz   OEM
1 690 801 001	Schnellspanneinheit BMW   OEM
1 690 311 113	Verlängerungs-Set für Multi-Fit Spannhalter   23 - 28"
1 690 501 001	Mechanischer Alu-Drehuntersatz Standard
1 690 401 028	Mechanischer Alu-Drehuntersatz Präzision
1 690 401 011	Elektronischer Alu-Drehuntersatz ohne Verbindungsleitung   Standard
1 690 401 013	Elektronischer Alu-Drehuntersatz ohne Verbindungsleitung   Präzision
1 690 702 082	Füllstück für Alu-Drehuntersatz
1 690 102 041	Füllstück für Alu-Drehuntersatz Präzision
1 690 802 049	Ablagefach   Q.Lign T-Series