



HIGH VOLUME

## Radwuchtmaschine G.30

Radwuchtmaschine als Einstiegslösung | mechanische Aufspannung | Automatischer Messarm | 17" Touchscreen |  
Linienlaser innen | Radschutzbogen mit Sonar für Stahl- und Alufelgen

Artikelnummer: 1 692 501 001

## Beschreibung

### Präzise wuchten auf engstem Raum: PKW Radwuchtmaschine mit kompaktem Design

#### Messen und Wuchten:

- Wuchten in 4,7s
- Stopp Rad automatisch 15° vor Korrekturposition
- LED für mehr Sicht beim Platzieren der Gewichte
- Linienlaser innen zur genauen Positionierung der Gewichte
- Split-Programm zum Aufteilen und versteckten Anbringen von Gewichten hinter den Speichen

#### Erkennung der Raddaten

- Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser und Platzierung von Gewichten
- Automatische Auswahl von Schlag- und Klebegewichte Programm
- Höchste Messgenauigkeit  $\pm 0,5g$

#### Auto Adaptive Mode

- Dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe
- Minimiert verbleibende Unwucht bei kleineren und leichteren Rädern
- Beseitigt kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen
- Besonders geeignet für Elektroautos mit leichten Rädern

#### Radschutzbogen mit integriertem Sonar

- Automatische Erkennung der Felgenbreite bei Stahl- und Alufelgen
- Ohne manuelle Eingabe mit Messlehre
- Wuchtprogramm startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

#### 17" Touchscreen Monitor

- Graphische Darstellung aller Vorgänge
- Vereinfacht das korrekte Wuchten mit geführten Abläufen
- Auch mit Handschuhen bedienbar

#### Schnelles Aufspannen

- Mechanisches Aufspannen mit Schnellspannmutter
- Stabiler 40mm Schaft
- Radgewichte bis 75kg
- Optional mit Radlift

#### Lieferumfang:

- 3 Konen Ø45-111mm
- Schnellspannmutter
- Spannhülse
- Distanzstück
- Gummiring
- 60g Gegengewicht
- Gewichtezange
- Messlehre

## Technische Daten

Raddurchmesser max.	36 "   914mm "
Gewicht	110 kg
Wellendurchmesser	40 mm
Messdrehzahl	100 U/min
Messzeit	4,7 s
Display	17" Industrial Touchscreen
Felgenbreite max.	20 "
Felgendurchmesser max.	30 "
Radgewicht max.	75 kg
Länge	1250 mm
Höhe	1570 mm
Elektrischer Anschluss	230 V   50 - 60 Hz   1 ph
Breite	1150 mm
Motorleistung	0,15 kW
Felgendurchmesser min.	10 "
Anzahl Konen	3
Auswuchtgenauigkeit +/-	0,5 g
Verpackungslänge	1280 mm
Verpackungsbreite	980 mm
Verpackungshöhe	1960 mm
Ursprungsland, zollrechtlich	IT
Felgenbreite min.	1,5 "
Raddatenerfassung	semi-automatisch
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	30 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	66 Stück

## Zubehör

1 692 502 000	G.Zero Radlift   mit Memory Funktion
1 692 502 046	LLKW Konus mit 36mm Distanzring   für LLKW Mittenloch Ø 97-170mm