



ALTO VOLUME

Equilibratrice per ruote G.30

Equilibratrice per ruote come soluzione d'accesso | serraggio meccanico | braccio di misura automatico | touchscreen da 17" | laser lineare interno | arco di protezione ruota con sonar per cerchi in acciaio e in alluminio

Numero di articolo: 1692501001

Descrizione

Equilibratura precisa in poco spazio: equilibratrice per autovetture con un design compatto

Misurare ed equilibrare:

- Equilibratura in 4,7 s
- Arresto ruota automatico 15° prima della posizione di correzione
- LED per una migliore visibilità durante il posizionamento dei pesi
- Laser lineare interno per un posizionamento preciso dei pesi
- Programma split per la distribuzione e l'applicazione nascosta dei pesi dietro le razze

Riconoscimento dei dati ruota

- Braccio di misurazione automatico per la misurazione della distanza e del diametro e il posizionamento di pesi
- Selezione automatica del programma per pesi d'urto e adesivi
- Massima precisione di misurazione +/- 0,5 g

Auto Adaptive Mode

- Adattamento dinamico della tolleranza basato su peso e dimensioni
- Riduce al minimo lo squilibrio con ruote piccole e leggere
- Elimina le vibrazioni più piccole, percettibili per il conducente
- Particolarmente adatta per auto elettriche con ruote leggere

Arco di protezione ruota con sonar integrato

- Riconoscimento automatico della larghezza cerchioni su cerchioni in acciaio e in alluminio
- Senza inserimento manuale con calibro
- Il programma di equilibratura si avvia automaticamente alla chiusura dell'arco di protezione ruota

Monitor touchscreen da 17"

- Illustrazione grafica di tutti i processi
- Semplifica l'equilibratura corretta con procedure guidate
- Utilizzabile anche con i guanti

Serraggio rapido

- Serraggio meccanico con apposito dado
- Stelo stabile da 40 mm
- Pesi ruota fino a 75 kg
- In via opzionale con sollevatore ruota

Dati tecnici

Collegamento elettrico	230 V 50 - 60 Hz 1 ph
Lunghezza dell'imballaggio	1280
Larghezza dell'imballaggio	980
Altezza dell'imballaggio	1960
Lunghezza	1250
Altezza	1570


Larghezza	1150
Dimensione max. ruota	914
Diametro max. cerchione	30
	10
Peso	110
Potenza del motore	0,15
Larghezza max. cerchione	20
Peso max. ruota	75
Velocità di rotazione	100
Tempo di ciclo	4
	0
Larghezza min. cerchio	1
Diametro albero	40
Tipo di filettatura	40 x 4
Stapelbarkeit	2
	30
Anzahl pro 40-Fuß-Container	66

Accessori


1695601012 Sollevatore ruota | per equilibratrici



1692502049 Cono | per OEM tedeschi | Ø 56,5 / 57 / 66,5 / 70 - 72,5 mm




1692502037 Adattatore universale a 3-4-5-6 fori | Ø 95-219 mm



1692502000 Sollevatore ruota G.Zero | con funzione Memory



1695655296 QuickPlate | 5-Fori | 96 - 186 mm | 48mm & 58mm



1695656570 Kit di Centraggio Completo | Duo Expert 54-78mm | 4x4 | Piastra di Serraggio No.1 & 3



1692502038 Stella a 3 bracci SR3 | per autocarri leggeri | Ø 161 / 170 / 184,15 / 205 / 222,25 / 245 mm



1692502044 Calotta di serraggio grande | per cerchi in lega leggera

