



ALTO VOLUME

Equilibratrice per ruote G.50P

Equilibratrice per ruote per officine con volumi elevati | serraggio pneumatico | braccio di misura automatico | touchscreen da 19" | laser a punti interno | arco di protezione ruota con sonar per cerchi in acciaio e in alluminio | Auto Stop | One Plane Balancing

Numero di articolo: 1692501003

Descrizione

Elimina le vibrazioni in un attimo: equilibratrice per autovetture per uso intensivo

Misurare ed equilibrare:

- Equilibratura in 4,7 s
- Arresto ruota automatico nell'esatta posizione di correzione
- LED per una migliore visibilità durante il posizionamento dei pesi
- Laser a punti per un posizionamento preciso dei pesi
- Programma split per la distribuzione e l'applicazione nascosta dei pesi dietro le razze

Riconoscimento dei dati ruota

- Braccio di misurazione automatico per la misurazione della distanza e del diametro e il posizionamento di pesi
- Selezione automatica del programma per pesi d'urto e adesivi
- Massima precisione di misurazione +/- 0,5 g

Auto Adaptive Mode

- Adattamento dinamico della tolleranza basato su peso e dimensioni
- Riduce al minimo lo squilibrio con ruote piccole e leggere
- Elimina le vibrazioni più piccole, percettibili per il conducente
- Particolarmente adatta per auto elettriche con ruote leggere

Arco di protezione ruota con sonar integrato

- Riconoscimento automatico della larghezza cerchioni su cerchioni in acciaio e in alluminio
- Senza inserimento manuale con calibro
- Il programma di equilibratura si avvia automaticamente alla chiusura dell'arco di protezione ruota

Monitor touchscreen da 19"

- Illustrazione grafica di tutti i processi
- Semplifica l'equilibratura corretta con procedure guidate
- Utilizzabile anche con i guanti

Serraggio pneumatico sicuro

- Serraggio pneumatico con pressione di contatto da 250 kg
- Garantisce un serraggio uniforme su tutte e quattro le ruote
- Stelo stabile da 40 mm
- Pesi ruota fino a 75 kg
- In via opzionale con sollevatore ruota

One Plane Balancing

- Elimina lo squilibrio dinamico con un solo peso al posto di due
- Meno posizioni di correzione sul cerchione
- Minore usura dei pesi

Upgrade alla versione Pro (opzionale): Può essere dotata del sonar per la misurazione dello squilibrio radiale e della funzione Hubmatch

Dati tecnici


Collegamento elettrico	230 V 50 - 60 Hz 1 ph
Lunghezza dell'imballaggio	1480
Larghezza dell'imballaggio	1130
Altezza dell'imballaggio	1165
Lunghezza	1300
Altezza	1770
Larghezza	1300
Dimensione max. ruota	1117
Diametro max. cerchione	30
	10
Peso	130
Potenza del motore	0,15
Peso max. ruota	75
Velocità di rotazione	100
Tempo di ciclo	4
	0
Diametro albero	40
Tipo di filettatura	40 x 4
Stapelbarkeit	2
	13
Anzahl pro 40-Fuß-Container	30
Portata d'aria	7 - 10

Accessori


1695601012 Sollevatore ruota | per equilibratrici



1692502049 Cono | per OEM tedeschi | Ø 56,5 / 57 / 66,5 / 70 - 72,5 mm



1692502037 Adattatore universale a 3-4-5-6 fori | Ø 95-219 mm




1692502000 Sollevatore ruota G.Zero | con funzione Memory



1692502165 Upgrade diagnosi dello squilibrio radiale | per G.50 con monitor touch



1695655296 QuickPlate | 5-Fori | 96 - 186 mm | 48mm & 58mm



1695656570 Kit di Centraggio Completo | Duo Expert 54-78mm | 4x4 | Piastra di Serraggio No.1 & 3



1692502038 Stella a 3 bracci SR3 | per autocarri leggeri | Ø 161 / 170 / 184,15 / 205 / 222,25 / 245 mm



1692502044 Calotta di serraggio grande | per cerchi in lega leggera

