



AUTOCARRO

Equilibratrice per ruote G.90 HD Pro | Diagnostica

Equilibratrice per ruote camion con funzione diagnostica | serraggio meccanico | braccio di misura automatico | touchscreen da 19" | laser lineare interno | arco di protezione ruota con sonar per cerchi in acciaio e in alluminio | flangia regolabile in altezza | sonar squilibrio radiale | Hubmatching

Numero di articolo: 1692501006

Descrizione

Equilibratrice diagnostica per bus e camion con flangia regolabile in altezza

Flangia regolabile in altezza:

- Serraggio facile con la ruota a terra e non in oscillazione e tramite serraggio
- Senza bisogno di un sollevatore ruota separato
- La slitta con 59 mm di altezza di montaggio consente uno spostamento laterale con l'applicazione di una forza minima

Misurare ed equilibrare:

- Equilibrare ruote da camion in 8 s
- Arresto della ruota nell'esatta posizione di correzione tramite freno elettromagnetico
- LED per una migliore visibilità durante il posizionamento dei pesi
- Laser lineare interno per un posizionamento preciso dei pesi
- Programma split per la distribuzione e l'applicazione nascosta dei pesi dietro le razze

Riconoscimento dei dati ruota

- Braccio di misurazione automatico per la misurazione della distanza e del diametro e il posizionamento di pesi
- Braccio di misurazione automatico ampliato fino a un diametro dei cerchioni di 32"
- Selezione automatica del programma per pesi d'urto e adesivi
- Massima precisione di misurazione +/- 0,5 g

Arco di protezione ruota con sonar integrato

- Riconoscimento automatico della larghezza cerchioni su cerchioni in acciaio e in alluminio
- Senza inserimento manuale con calibro
- Il programma di equilibratura si avvia automaticamente alla chiusura dell'arco di protezione ruota

Monitor touchscreen da 19"

- Illustrazione grafica di tutti i processi
- Semplifica l'equilibratura corretta con procedure guidate
- Utilizzabile anche con i guanti

Serraggio rapido

- Serraggio meccanico con apposito dado
- Stelo stabile da 40 mm
- Pesi ruota fino a 200 kg

Versione Pro con funzione diagnostica

- Misurazione automatica dello squilibrio radiale a ogni processo di equilibratura
- Hubmatch: elimina le vibrazioni ruotando il pneumatico sul cerchione
- Elimina anche le vibrazioni più piccole, senza costosi rulli di carico

Dati tecnici

Collegamento elettrico	230 V 50 - 60 Hz 1 ph
Lunghezza dell'imballaggio	1800
Larghezza dell'imballaggio	1130

Altezza dell'imballaggio	1827
Lunghezza	2300
Altezza	2195
Larghezza	1760
Dimensione max. ruota	1380
Diametro max. cerchione	30
	10
Peso	210
Potenza del motore	1,1
Larghezza max. cerchione	20
Peso max. ruota	200
Velocità di rotazione	130
Tempo di ciclo	20
	1
Larghezza min. cerchio	1
Diametro albero	40
Tipo di filettatura	40 x 4
Stapelbarkeit	1
	4
Anzahl pro 40-Fuß-Container	9
Precisione equilibratura autocarro +/-	10

Accessori


1692502037 Adattatore universale a 3-4-5-6 fori | Ø 95-219 mm



1692502026 Kit di centraggio kit di centraggio a 4 e 5 bracci | per camion



1695655296 QuickPlate | 5-Fori | 96 - 186 mm | 48mm & 58mm



1692502038 Stella a 3 bracci SR3 | per autocarri leggeri | Ø 161 / 170 / 184,15 / 205 / 222,25 / 245 mm

