



SERVIZIO STANDARD

TC22 Pro | WDK

Smontagomme automatico | area di lavoro 10-25" | paletta stallonatore standard da 12" | colonna di assistenza TCX.PRO | WDK | 400 V

Numero di articolo: 1692401001

Descrizione

Piatto di serraggio quadrato con griffe di serraggio automatiche

- Area di serraggio di 10-25"
- Doppio cilindro da 80 mm per la massima forza di serraggio
- 2 velocità di rotazione: 8 e 16 giri/min
- Forma quadrata per un attacco più semplice della leva alzata

Testa e colonna di montaggio robuste

- Inclinazione facile con il pedale
- Veloce movimento verticale e orizzontale del braccio di montaggio
- Blocco pneumatico

Potente stallonatore laterale a paletta

- Allentamento rapido ed efficace del tallone
- Fino a una larghezza pneumatici di 12"
- Paletta con regolazione tripla
- Comando tramite pedale
- Rivestimento in gomma antiscivolo a protezione di pneumatico e cerchione

Pieno controllo con quattro pedali

- Comando a pedale per la rotazione, la paletta stallonatore, l'inclinazione della colonna e le griffe
- Unità pedale estraibile per una manutenzione facilitata

Struttura a elevata rigidità

- Pedale in metallo, al posto di plastica o gomma
- Potente braccio orizzontale 50x50 mm
- Copertura anteriore in metallo

TCX.PRO: colonna di assistenza di accesso con dotazione completa per pneumatici UHP e Runflat

- Rullo pressore del tallone per premere il tallone nel canale
- Braccio ausiliario rotante per tenere il tallone nel canale durante la rotazione
- Piatto stallonatore inferiore per lo smontaggio semplificato di pneumatici pesanti, rigidi o larghi
- Dispositivo di pressione sui cerchioni per il serraggio esterno facilitato di pneumatici a basso profilo
- Regolazione in altezza in contemporanea di tutti i dispositivi

Certificato WDK: Montaggio e smontaggio sicuro di pneumatici UHP e Runflat

Opzioni di upgrade:

- Sollevamento laterale
- Unità di gonfiaggio per pneumatici tubeless
- Tavola con rotelle

Dati tecnici

Lunghezza dell'imballaggio	1050
Larghezza dell'imballaggio	1260

Altezza dell'imballaggio	2100
Lunghezza	1360
Altezza	1850
Larghezza	930
Dimensione max. ruota	1000
Potenza del motore	0,8 - 1,1
	2600
	305
Velocità di rotazione autocentrante	8 16
Ingombro - Larghezza	1240
Pressione di esercizio	8 - 12
	25
Capacità min. di bloccaggio	10
Min. campo di serraggio interno	12
Max. campo di serraggio interno	25
Min. campo di serraggio esterno	10
	22
	9
Anzahl pro 40-Fuß-Container	20
Coppia max.	1200
Ingombro - Lunghezza	1700
Altezza autocentrante	670

Accessori

1692402014 Vano portattrezzi | per TC22, TC45 e TC47L



1692402003 BeadLock Pro | con prolunga



1692402038 Leva di montaggio | WDK



1692402036 Rulliera | per TC22, TC45 e TC47L



1692402034	Set griffe di serraggio 4 pz. per cerchioni per scooter	
1692402033	Set griffe di serraggio 4 pz. per cerchioni di motociclette	
1692402032	Testa di montaggio per motociclette	
1692402031	Morsetto tallone	
1692402028	Pistola di gonfiaggio WIKA con manometro	
1692402027	Protezioni cerchione	
1692402026	Testa di montaggio in plastica TC22 e TC45	
1692402025	Set di sostituzione rapida per la testa di montaggio	
1692402023	Protezione per la paletta stallonatore	
1692402021	Protezione griffe di serraggio 4 pz. per TC22, TC45 e TC47L	
1692402019	Protezione testa di montaggio 10x parte anteriore + 10x parte posteriore	

1692402020

Protezione in plastica | per leva di montaggio WDK

