



ALTO VOLUME

TC45 Pro2 | WDK

Smontagomme automatico con piatto di serraggio | area di lavoro 10-27" | paletta stallonatore standard da 15" | gonfiaggio tramite pedale | colonna di assistenza TCX.PRO2 | WDK | 400 V

Numero di articolo: 1692401004

Descrizione

Piatto di serraggio quadrato con griffe di serraggio automatiche

- Area di serraggio di 10-27"
- Doppio cilindro da 80 mm per la massima forza di serraggio
- 2 velocità di rotazione: 8 e 16 giri/min
- Forma quadrata per un attacco più semplice della leva alzata allone

Testa e colonna di montaggio robuste

- Inclinazione facile con il pedale
- Veloce movimento verticale e orizzontale del braccio di montaggio
- Blocco pneumatico

Potente stallonatore laterale a paletta

- Azionamento tramite leva al posto del pedale
- Comando ergonomico senza affondo
- Allentamento rapido ed efficace del tallone
- Fino a una larghezza pneumatici di 15"
- Paletta con regolazione tripla
- Rivestimento in gomma antiscivolo a protezione di pneumatico e cerchio

Pieno controllo con tre pedali

- Comando a pedale per la rotazione, l'inclinazione della colonna e le griffe
- Unità pedale estraibile per una manutenzione facilitata
- Fermo di sicurezza per il pedale di rotazione
- Pedale laterale per il gonfiaggio pneumatici

Struttura a elevata rigidità

- Pedale in metallo, al posto di plastica o gomma
- Potente braccio orizzontale 50x50 mm
- Copertura anteriore in metallo

TCX.PRO2: colonna di assistenza premium compatta, perfetta per pneumatici duri UHP, Runflat e pneumatici grandi

- Rullo pressore del tallone premium per premere il tallone nel canale
- Braccio pneumatico ausiliario di alta qualità per tenere il tallone nel canale durante la rotazione
- Regolazione in altezza indipendente di entrambi i dispositivi per maggiore flessibilità e controllo

Certificato WDK Montaggio e smontaggio sicuro di pneumatici UHP e Runflat

Opzioni di upgrade:

- Sollevamento laterale
- Unità di gonfiaggio per pneumatici tubeless
- Tavola con rotelle

Dati tecnici

Lunghezza dell'imballaggio	1050
Larghezza dell'imballaggio	1260

Altezza dell'imballaggio	2100
Lunghezza	1450
Altezza	1900
Larghezza	1030
Dimensione max. ruota	1160
Potenza del motore	1,5
	2800
	381
Velocità di rotazione autocentrante	8 16
Ingombro - Larghezza	1450
Pressione di esercizio	8 - 12
	27
Capacità min. di bloccaggio	10
Min. campo di serraggio interno	12
Max. campo di serraggio interno	27
Min. campo di serraggio esterno	10
	24
	9
Anzahl pro 40-Fuß-Container	20
Coppia max.	1200
Ingombro - Lunghezza	1850
Altezza autocentrante	670

Accessori

1692402014 Vano portattrezzi | per TC22, TC45 e TC47L



1692402003 BeadLock Pro | con prolunga



1692402038 Leva di montaggio | WDK



1692402036 Rulliera | per TC22, TC45 e TC47L



1692402034	Set griffe di serraggio 4 pz. per cerchioni per scooter	
1692402033	Set griffe di serraggio 4 pz. per cerchioni di motociclette	
1692402032	Testa di montaggio per motociclette	
1692402031	Morsetto tallone	
1692402029	Dispositivo di gonfiaggio rapido per tubeless	
1692402028	Pistola di gonfiaggio WIKA con manometro	
1692402027	Protezioni cerchione	
1692402026	Testa di montaggio in plastica TC22 e TC45	
1692402025	Set di sostituzione rapida per la testa di montaggio	
1692402023	Protezione per la paletta stallonatore	
1692402021	Protezione griffe di serraggio 4 pz. per TC22, TC45 e TC47L	



1692402019	Protezione testa di montaggio 10x parte anteriore + 10x parte posteriore
------------	--



1692402020	Protezione in plastica per leva di montaggio WDK
------------	--

