



PREMIUM SERVICE

TC47L Pro3 | WDK

Hebelloses Reifenmontiergerät mit Spannteller | 10-27" Arbeitsbereich | 17" Premium Abdrückschaufel | Befüllung über Pedal | TCX.PRO3 Assistenzsäule | WDK | 230V

Artikelnummer: 1 692 401 006

Beschreibung

Quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklaue

- Spannbereich von 10-27 "
- Doppelte 80-mm-Zylinder für maximale Spannkraft
- Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit von 0 bis 16 U/min

Hebellose Demontagegruppe

- Kein Montiereisen erforderlich
- Geringere Beanspruchung des Reifens
- Sichere Demontage von schwierigen Reifen
- Gesichert mit federbelastetem 41-mm-Sechskantarm

Robuste Montagesäule und -kopf

- Einfaches Kippen über Pedal
- Schnelle vertikale und horizontale Bewegung des Montierarms
- Pneumatische Verriegelung

Leistungsstarker seitlicher Schaufelabdrücker

- Betätigung über Hebel statt Pedal
- Ergonomische Steuerung ohne Ausfallschritt
- Schnelles und effektives Lösen des Wulstes
- Bis zu 17 " Reifenbreite
- Dreifach verstellbare Schaufel
- Rutschhemmende Gummiauflage schützt Reifen und Felge

Volle Kontrolle mit drei Pedalen

- Pedalsteuerung für Drehung, Säulenneigung und Spannklaue
- Abnehmbare Pedaleinheit für einfachere Wartung
- Sicherheitsbügel für das Rotationspedal
- Seitliches Pedal für Reifenbefüllung

Hohe Steifigkeit durch Konstruktion

- Pedale aus Metall statt Plastik oder Gummi
- Leistungsstarker 60x60mm Horizontalarm
- Frontabdeckung aus Metall
- Verstärkte Montagesäule

TCX.PRO3: Verstärkte Assistenzsäule mit vielen Helfern für harte UHP, Runflat sowie große Reifen

- Premium Wulstniederhalterolle, die den Wulst ins Tiefbett drückt
- Pneumatischer Premium Hilfsarm, um den Wulst während der Rotation im Tiefbett zu halten
- Premium-Felgenpresser zur einfacheren Außenspannung bei Niederquerschnittsreifen
- Sekundäre 90°-Wulstniederhalterolle zum zusätzlichen Niederhalten oder Abdrücken der oberen oder unteren Wulst
- Pneumatische Verriegelung, um die Werkzeuge in Position zu halten
- Unabhängige Höhenverstellung aller Werkzeuge für mehr Flexibilität und Kontrolle

WDK-Zertifiziert Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

Upgrade-Optionen:

- Seitenlift

- Befüllereinheit für schlauchlose Reifen
- Rollenbrett

Lieferumfang:

- 5x Schutz hebelloser Montagekopf vorne
- 2x Schutz hebelloser Montagekopf hinten
- 4x Schutz für Spannklaunen
- WDK Felgenklemme RFT/UHP
- WDK Felgenschutz
- Schutz für Abdrückschaufel
- Pinsel
- Kunststoffhebel
- 230V Stecker

Hinweis: Das Gerät wird komplett montiert geliefert.

Technische Daten

Raddurchmesser max.	46" 1170mm
Abdrückkraft	4900 N
Betriebsdruck	8 - 12 bar
Radbreite max.	17" 423mm
Länge	1450 mm
Höhe	2300 mm
Breite	1030 mm
Elektroanschluss	230V 1Ph 50-60Hz
Motorleistung	1,5 kW
Spannbereich max.	27 "
Drehmoment max.	1200 Nm
Platzbedarf Breite	1450 mm
Platzbedarf Länge	1850 mm
Drehgeschwindigkeit	0 - 16 U/min
Verpackungslänge	1260 mm
Verpackungsbreite	1260 mm
Verpackungshöhe	2100 mm
Spannbereich min.	10 "
Anzahl Montagegeschwindigkeiten	stufenlos
Spannvorrichtungsausführung	Spannteller
Spannbereich innen min.	12 "
Spannbereich innen max.	27 "
Spannbereich außen min.	10 "
Spannbereich außen max.	24 "
Montagekopf-Ausführung	Ohne Montiereisen
Montagearm-Ausführung	Verschiebbar

Montagesäule-Ausführung	Kippbar
Abdrückkraft am Zylinder	25000N @ 10bar
Abdrückkraft an der Schaufel	13000N @ 10bar
Reifenbefüllung	Fußbedienung
Spanntellerhöhe	670 mm
Betätigung Abdrückschaufel	Handbedienung
Anzahl pro 20-Fuß-Container	4 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	9 Stück

Zubehör

1 692 402 014	Ablagefach für TC22, TC45 und TC47L
1 692 402 027	Felgenschutz
1 692 402 036	Rollenbett für TC22, TC45 und TC47L
1 692 402 029	Schnellbefüllsystem für TC45 und TC47L
1 692 402 023	Schutz Abdrückschaufel
1 692 402 002	Schutz hebelloser Montagekopf hinten 10 Stk.
1 692 402 001	Schutz hebelloser Montagekopf vorne 10 Stk.
1 692 402 021	Schutz Spannklauen 4 Stk. für TC22, TC45 und TC47L
1 692 402 028	WIKA Füllpistole mit Manometer
1 692 402 003	BeadLock Pro mit Verlängerung
1 692 402 031	Wulstklemme