



LKW

TC1150 HD

LKW Reifenmontiergerät | 14-42" Felgenreöße | erweiterbar bis 56" | 1150mm Felgenbreite | 2000kg | 400V

Artikelnummer: 1 692 401 009

Beschreibung

Die TC1150 HD: Die ultimative Lkw-Reifenmontiermaschine Selbstzentrierende Spannvorrichtung

- Vier kräftige Spannbacken sorgen für perfekten Halt auf Felgen aller Formen und Profile
- Dreht sich mit und gegen den Uhrzeigersinn mit 4,5 und 9 U/min
- Öffnet und schließt hydraulisch mit einstellbarem Druck
- Fünf Spannpositionen, sechs Möglichkeiten zum sicheren Greifen der Felge

Leistungsstarker Werkzeugarm für die Montage und Demontage

- Manuelle Einstellung von Neigung und Richtung des Werkzeugs
- Einfaches Drehen des Werkzeugs zum Umschalten zwischen Abdrücken und Demontage der Wulst
- Schnelles und manuelles Positionieren des Werkzeugarms zum Rad
- Einfaches Hochklappen des Werkzeugarms für besseren Zugang zum Rad
- Leistungsstarker Abdrücker mit 25.000N Kraft nach innen und außen

Robuste und intuitive Kabelfernbedienung

- Joystick 1 (auf und ab): Rad hoch und Rad runter
- Joystick 1 (links und rechts): Bewegung des Werkzeugschlittens
- Joystick 2: Backen öffnen und schließen
- Linkes Pedal: Drehen gegen den Uhrzeigersinn
- Rechtes Pedal: Drehen im Uhrzeigersinn
- Frei beweglich im gesamten Arbeitsbereich

Überragende Vielseitigkeit

- Bearbeitet mühelos Felgen mit einem Durchmesser von bis zu 42", erweiterbar auf bis zu 56".
- Deckt Räder mit einem Durchmesser bis 2300 mm und einer Breite bis 1150 mm ab
- Geeignet für Gewichte bis 2000 kg

Hinweis: Für maximale Sicherheit sind die Löcher für die Bodenbefestigung bereits werkseitig vorgebohrt.

Lieferumfang:

- LKW Montiereisen
- Felgenklemme
- 5,3m Kabel
- 400V Stecker

Technische Daten

Raddurchmesser max.	91 " 2300 mm
Gewicht	855 kg

Felgendurchmesser max.	42 "
Radbreite max.	45 " 1150 mm
Radgewicht max.	2000 kg
Länge	2350 mm
Höhe	860 - 1450 mm
Breite	1870 mm
Elektroanschluss	400V 3Ph 50Hz
Motorleistung	2,2 - 3 kW
Felgendurchmesser min.	14 "
Drehgeschwindigkeit	4,5 - 9 U/min
Verpackungslänge	1950 mm
Verpackungsbreite	2250 mm
Verpackungshöhe	1030 mm
Bruttogewicht	1060 kg
Mittenlochdurchmesser Felge min.	5" 122 mm
Anzahl Montagegeschwindigkeiten	stufenlos
Abdrückkraft am Zylinder	25000N @ 10bar
Stapelbarkeit	2 Stück
Anzahl pro 20-Fuß-Container	4 Stück
Anzahl pro 40-Fuß-Container	10 Stück

Zubehör

1 692 402 006	OTR Adapter 4 Stk. TC1150HD
1 692 402 007	Satz Mittenlochadapter 100mm 4 Stk. TC1150HD
1 692 402 008	Schutz Spannklauen 4 Stk. TC1150HD
1 692 402 010	Felgenklemme für Alu-Felgen LKW
1 692 402 011	Felgenschutzring 281mm für 22,5 Alu-Felgen
1 692 402 005	Spannklauenverlängerungen 56" 4 Stk. TC1150HD