



ALTO VOLUME

TC45 | versione TI

Smontagomme automatico | area di lavoro 10-27" | paletta stallonatore standard da 15" | gonfiaggio tramite griffe | 400 V

Numero di articolo: 1692401011

Descrizione

Piatto di serraggio quadrato con griffe di serraggio automatiche

- Area di serraggio di 10-27"
- Doppio cilindro da 80 mm per la massima forza di serraggio
- 2 velocità di rotazione: 8 e 16 giri/min
- Forma quadrata per un attacco più semplice della leva alzata

Testa e colonna di montaggio robuste

- Inclinazione facile con il pedale
- Veloce movimento verticale e orizzontale del braccio di montaggio
- Blocco pneumatico

Potente stallonatore laterale a paletta

- Allentamento rapido ed efficace del tallone
- Fino a una larghezza pneumatici di 15"
- Paletta con regolazione tripla
- Comando tramite pedale
- Rivestimento in gomma antiscivolo a protezione di pneumatico e cerchione

Pieno controllo con quattro pedali

- Comando a pedale per la rotazione, la paletta stallonatore, l'inclinazione della colonna e le griffe
- Unità pedale estraibile per una manutenzione facilitata
- Fermo di sicurezza per il pedale di rotazione

Struttura a elevata rigidità

- Pedale in metallo, al posto di plastica o gomma
- Potente braccio orizzontale 50x50 mm
- Copertura anteriore in metallo

Ti: gonfiaggio dei pneumatici tramite griffe

- Presa rapida e sicura del tallone sul cerchione
- Mani libere durante il gonfiaggio e l'applicazione del tallone
- Riduce al minimo il rischio di perdite d'aria e di scoppio del pneumatico
- Facile gonfiaggio dei pneumatici tramite le griffe
- Serbatoio aria da 18 l

Opzioni di upgrade:

- Colonna di assistenza TCX.PRO, PRO2, PRO3
- Sollevamento laterale
- Unità di gonfiaggio per pneumatici tubeless
- Tavola con rotelle

Dati tecnici

Lunghezza dell'imballaggio	750
Larghezza dell'imballaggio	1100
Altezza dell'imballaggio	1100
Lunghezza	1450

Altezza	1900
Larghezza	1030
Dimensione max. ruota	1160
Potenza del motore	0,8 - 1,1
	381
Velocità di rotazione autocentrante	8 16
Ingombro - Larghezza	1450
Pressione di esercizio	8 - 12
	27
Capacità min. di bloccaggio	10
Min. campo di serraggio interno	12
Max. campo di serraggio interno	27
Min. campo di serraggio esterno	10
	24
Stapelbarkeit	2
	30
Anzahl pro 40-Fuß-Container	60
Coppia max.	1200
Ingombro - Lunghezza	1850
Altezza autocentrante	670

Accessori

1692402014 Vano portattrezzi | per TC22, TC45 e TC47L



1692402029 Dispositivo di gonfiaggio rapido | per tubeless



1692402031 Morsetto tallone



1692402032 Testa di montaggio | per motociclette



1692402033 Set griffe di serraggio | 4 pz. | per cerchioni di motociclette

1692402034 Set griffe di serraggio | 4 pz. | per cerchioni per scooter



1692402036 Rulliera | per TC22, TC45 e TC47L



1692402037 Leva di montaggio | per pneumatici RFT e UHP



1692402038 Leva di montaggio | WDK



1692402003 BeadLock Pro | con prolunga




1692402028 Pistola di gonfiaggio WIKA con manometro



1692402027 Protezioni cerchione



1692402016 Braccio ausiliario pneumatico | per TCX.PRO2 e PRO3



1692402017 Colonna di assistenza | TCX.PRO2



1692402018 Colonna di assistenza | TCX.PRO

		
1692402019	Protezione testa di montaggio 10x parte anteriore + 10x parte posteriore	
1692402021	Protezione griffe di serraggio 4 pz. per TC22, TC45 e TC47L	
1692402022	Protezione per leva di montaggio	
1692402023	Protezione per la paletta stallonatore	
1692402025	Set di sostituzione rapida per la testa di montaggio	
1692402026	Testa di montaggio in plastica TC22 e TC45	
1692402020	Protezione in plastica per leva di montaggio WDK	