



ALTO VOLUME

TC45 | versione TI

Smontagomme automatico | area di lavoro 10-27" | paletta stallonatore standard da 15" | gonfiaggio tramite griffe | 230 V | 50-60 Hz | 1 velocità

Numero di articolo: 1692401013

Descrizione

Piatto di serraggio quadrato con griffe di serraggio automatiche

- Area di serraggio di 10-27"
- Doppio cilindro da 80 mm per la massima forza di serraggio
- Una velocità di rotazione: 7,5 giri/min
- Forma quadrata per un attacco più semplice della leva alzata

Testa e colonna di montaggio robuste

- Inclinazione facile con il pedale
- Veloce movimento verticale e orizzontale del braccio di montaggio
- Blocco pneumatico

Potente stallonatore laterale a paletta

- Allentamento rapido ed efficace del tallone
- Fino a una larghezza pneumatici di 15"
- Paletta con regolazione tripla
- Comando tramite pedale
- Rivestimento in gomma antiscivolo a protezione di pneumatico e cerchione

Pieno controllo con quattro pedali

- Comando a pedale per la rotazione, la paletta stallonatore, l'inclinazione della colonna e le griffe
- Unità pedale estraibile per una manutenzione facilitata
- Fermo di sicurezza per il pedale di rotazione

Struttura a elevata rigidità

- Pedale in metallo, al posto di plastica o gomma
- Potente braccio orizzontale 50x50 mm
- Copertura anteriore in metallo

Ti: gonfiaggio dei pneumatici tramite griffe

- Presa rapida e sicura del tallone sul cerchione
- Mani libere durante il gonfiaggio e l'applicazione del tallone
- Riduce al minimo il rischio di perdite d'aria e di scoppio del pneumatico
- Facile gonfiaggio dei pneumatici tramite le griffe
- Serbatoio aria da 18 l

Opzioni di upgrade:

- Colonna di assistenza TCX.PRO, PRO2, PRO3
- Sollevamento laterale
- Unità di gonfiaggio per pneumatici tubeless
- Tavola con rotelle

Dati tecnici

Lunghezza dell'imballaggio	750
Larghezza dell'imballaggio	1100
Altezza dell'imballaggio	1100
Lunghezza	1450

Altezza	1900
Larghezza	1030
Dimensione max. ruota	1160
Potenza del motore	1,1
	381
Velocità di rotazione autocentrante	7,5
Ingombro - Larghezza	1450
Pressione di esercizio	8 - 12
	27
Capacità min. di bloccaggio	10
Min. campo di serraggio interno	12
Max. campo di serraggio interno	27
Min. campo di serraggio esterno	10
	24
Stapelbarkeit	2
	30
Anzahl pro 40-Fuß-Container	60
Coppia max.	1200
Ingombro - Lunghezza	1850
Altezza autocentrante	670

Accessori

1692402014 Vano portattrezzi | per TC22, TC45 e TC47L



1692402029 Dispositivo di gonfiaggio rapido | per tubeless



1692402031 Morsetto tallone



1692402032 Testa di montaggio | per motociclette



1692402033 Set griffe di serraggio | 4 pz. | per cerchioni di motociclette

1692402034 Set griffe di serraggio | 4 pz. | per cerchioni per scooter



1692402036 Rulliera | per TC22, TC45 e TC47L



1692402037 Leva di montaggio | per pneumatici RFT e UHP



1692402038 Leva di montaggio | WDK



1692402003 BeadLock Pro | con prolunga




1692402028 Pistola di gonfiaggio WIKA con manometro



1692402027 Protezioni cerchione



1692402016 Braccio ausiliario pneumatico | per TCX.PRO2 e PRO3



1692402017 Colonna di assistenza | TCX.PRO2



1692402018 Colonna di assistenza | TCX.PRO

		
1692402019	Protezione testa di montaggio 10x parte anteriore + 10x parte posteriore	
1692402021	Protezione griffe di serraggio 4 pz. per TC22, TC45 e TC47L	
1692402022	Protezione per leva di montaggio	
1692402023	Protezione per la paletta stallonatore	
1692402025	Set di sostituzione rapida per la testa di montaggio	
1692402026	Testa di montaggio in plastica TC22 e TC45	
1692402020	Protezione in plastica per leva di montaggio WDK	