



QB.4

Bremsenprüfstand QB.4 | 2200mm | 3,7kW

700mm Rollen | 3,7kW | 5,2km/h | 2,5t Prüflast | Motorbremse | Allraderkennung | Speedsensor | ASA v1.2 | feuerverzinkt |
Reifenschonende Premium Rollen | mit Android App

Artikelnummer: 1 691 400 100

Beschreibung

QB.4 - Der neue Benchmark für Bremsenprüfstände Anzeige über Smartphone oder Tablet

- Standardmäßig ausgelegt für mobile Anzeigen
- Ohne Fahrwagen, PC oder Lizenzkosten
- Optionale Anzeige nach Wunsch: Analog, digital oder TV

Keine Kompromisse bei der Qualität

- Serienmäßig mit Motorbremse
- Feuerverzinkte Rahmen und Bodeneinheit
- Verstärkte Rollen mit reifenschonender Beschichtung
- Verstärkte Lager, hochwertige 3,7kW Motoren

Steuerschrank Next Level

- Alle elektronischen Komponenten sicher verstaut außerhalb des Rollensatzes
- Flexible Anzeigemöglichkeiten, ganz ohne Windows-PC
- Richtlinienkonform und HU-geeignet: standardmäßig mit ASA Livestream v1.2 Schnittstelle

Bremsenprüfung leicht gemacht

- Automatischer Prüfprozess
- Keine Fernbedienung
- Automatische Allraderkennung
- Programm für elektrische Parkbremsen
- Optional aufrüstbar mit 4-Punkt Achslastwaage
- Passt in alle gängigen Fundamente

Standardmäßig inklusive. Wofür andere Aufpreis verlangen:

- Motorbremse: Erhöht die Motorlebensdauer, Vereinfacht das Ausfahren
- Feuerverzinkung: schützt vor Korrosion, erhöht die Lebensdauer
- Allraderkennung: bestens gerüstet für Allrad- und Elektrofahrzeuge
- Premium Beschichtung der Rollen: Maximaler Grip, minimaler Abrieb
- App-Nutzung: Ersetzt komplette Analoganzeige und PC
- ASA-Schnittstelle: Standardmäßig HU-geeignet

Lieferumfang:

- Bremsenprüfstand mit 700mm Rollen
- QB.4 Steuerschrank mit ASA Livestream v1.2
- Android App

Technische Daten

Raddurchmesser max.	1000 mm
Schutzart	IP 54
Elektrischer Anschluss	3 x 400 V 50 - 60 Hz
Messsystem	DMS
Prüfbare Achslast max.	2,5 t
Prüfgeschwindigkeit	5,2 km/h

Reibungskoeffizient trocken/nass	0,8 / 0,7
Rollenlänge	700 mm
Rollenüberhöhung	25 mm
Motorleistung	2 x 3,7 kW
Länge Netzkabel	15 m
Abschaltautomatik	Serienmäßig
Korrosionsschutz	Feuerverzinkt
Rollendurchmesser	205 mm
Rollenanzahl	4
Prüfbreite min.	800 mm
Prüfbreite max.	2200 mm
Verpackungslänge	2420 mm
Verpackungsbreite	820 mm
Verpackungshöhe	800 mm
Bruttogewicht	469 kg
Ausfahrhilfe	Serienmäßig
Raddurchmesser min.	320 mm
Rollenachsabstand	381 mm
Pedalkraftmesser	Optional
Überfahrlast max.	4 t
Höhendifferenz Rollenoberkante vorn - Werkstattboden	-10 mm
ASA-Livestream	ja Serienmäßig
Tablet	Optional
Wiegesystem	Optional
Anlauf- und Wiederanlaufautomatik	Serienmäßig
Anlauf-Blockierschutz	Serienmäßig

Zubehör

1 691 401 100	Analoganzeige m. Wandhalterung QB.4
1 691 401 101	Digitalanzeige m. Wandhalterung QB.4
1 691 401 107	TV-Wandhalterung VESA 400x400mm
1 691 403 100	TV-Anzeige Kit QB.4
1 691 403 101	Pedalkraftmesser QB.4
1 691 602 115	Einbauwanne für Pkw-Bremsenprüfstand BD 4xxx, 700 mm
1 691 602 000	Kantenschutzrahmen für Pkw-Bremsenprüfstand BD 4xxx, 700 mm
1 691 601 011	Rollenabdeckbleche schwenkbar 700 mm
1 691 601 606	Achslastwaage 4 Sensoren
1 691 601 009	Auflageleisten für Achslastwaage 2 Stück

1 693 770 644	Tablet für Android 10.1 "
1 691 600 015	Hub- und Senkschwelle HUS 104 für BD 4xxx und QB.4 Bremsenprüfstände 700mm
