



QB.4

Bremsenprüfstand QB.4 | 2200mm | 3,7kW | Spike

700mm Rollen | 3,7kW | 5,2km/h | 2,5t Prüflast | Motorbremse | Allraderkennung | Speedsensor | ASA v1.2 | feuerverzinkt | Spike Rollen | mit Android App

Artikelnummer: 1 691 400 104

Beschreibung

QB.4 - Der neue Benchmark für Bremsenprüfstände Anzeige über Smartphone oder Tablet

- Standardmäßig ausgelegt für mobile Anzeigen
- Ohne Fahrwagen, PC oder Lizenzkosten
- Optionale Anzeige nach Wunsch: Analog, digital oder TV

Keine Kompromisse bei der Qualität

- Serienmäßig mit Motorbremse
- Feuerverzinkte Rahmen und Bodeneinheit
- Verstärkte Rollen mit Spikes
- Verstärkte Lager, hochwertige 3,7kW Motoren

Steuerschrank Next Level

- Alle elektronischen Komponenten sicher verstaut außerhalb des Rollensatzes
- Flexible Anzeigemöglichkeiten, ganz ohne Windows-PC
- Richtlinienkonform und HU-geeignet: standardmäßig mit ASA Livestream v1.2 Schnittstelle

Bremsenprüfung leicht gemacht

- Automatischer Prüfprozess
- Keine Fernbedienung
- Automatische Allraderkennung
- Programm für elektrische Parkbremsen
- Optional aufrüstbar mit 4-Punkt Achslastwaage
- Passt in alle gängigen Fundamente

Standardmäßig inklusive. Wofür andere Aufpreis verlangen:

- Motorbremse: Erhöht die Motorlebensdauer, Vereinfacht das Ausfahren
- Feuerverzinkung: schützt vor Korrosion, erhöht die Lebensdauer
- Allraderkennung: bestens gerüstet für Allrad- und Elektrofahrzeuge
- Spike Rollen
- App-Nutzung: Ersetzt komplette Analoganzeige und PC
- ASA-Schnittstelle: Standardmäßig HU-geeignet

Lieferumfang:

- Bremsenprüfstand mit 700mm Spike Rollen
- QB.4 Steuerschrank mit ASA Livestream v1.2
- Android App

Technische Daten

Raddurchmesser max.	1000 mm
Schutzart	IP 54
Elektrischer Anschluss	3 x 400 V 50 - 60 Hz
Messsystem	DMS
Prüfbare Achslast max.	2,5 t
Prüfgeschwindigkeit	5,2 km/h

Reibungskoeffizient trocken/nass	0,8 / 0,7
Rollenlänge	700 mm
Rollenüberhöhung	25 mm
Motorleistung	2 x 3,7 kW
Länge Netzkabel	15 m
Abschaltautomatik	Serienmäßig
Korrosionsschutz	Feuerverzinkt
Rollendurchmesser	205 mm
Rollenanzahl	4
Prüfbreite min.	800 mm
Prüfbreite max.	2200 mm
Verpackungslänge	2420 mm
Verpackungsbreite	820 mm
Ausfahrhilfe	Serienmäßig
Raddurchmesser min.	320 mm
Rollenachsabstand	381 mm
Pedalkraftmesser	Optional
Überfahrlast max.	4 t
Höhendifferenz Rollenoberkante vorn - Werkstattboden	-10 mm
ASA-Livestream	ja Serienmäßig
Tablet	Optional
Wiegesystem	Optional
Anlauf- und Wiederanlaufautomatik	Serienmäßig
Anlauf-Blockierschutz	Serienmäßig

Zubehör

1 691 401 100	Analoganzeige m. Wandhalterung QB.4
1 691 401 101	Digitalanzeige m. Wandhalterung QB.4
1 691 401 107	TV-Wandhalterung VESA 400x400mm
1 691 403 100	TV-Anzeige Kit QB.4
1 691 403 101	Pedalkraftmesser QB.4
1 691 602 115	Einbauwanne für Pkw-Bremsenprüfstand BD 4xxx, 700 mm
1 691 602 000	Kantenschutzrahmen für Pkw-Bremsenprüfstand BD 4xxx, 700 mm
1 691 601 011	Rollenabdeckbleche schwenkbar 700 mm
1 691 601 606	Achslastwaage 4 Sensoren
1 691 601 009	Auflageleisten für Achslastwaage 2 Stück
1 693 770 644	Tablet für Android 10.1"
1 691 600 015	Hub- und Senkschwelle HUS 104 für BD 4xxx und QB.4

