PREMIUM SERVICE

AKIMBO MK2 | WDK

Hebelloses Reifenmontiergerät mit Zentralaufspannung | 10-33" Arbeitsbereich | Doppel-Abdrückteller | Laser Positionierung | Integrierter Radlift | Befüllung über Pedal | Pneumatischer Assistenzarm | Pneumatischer Assistenzarm | inklusive BeadLock Pro | 230V

Artikelnummer: 1 692 401 015

BEISSBARTH
MESSBAR BESSER

Beschreibung

Hebellose Demontagegruppe

- Zentrale Spannvorrichtung
- Kein Kontakt mit der Felge
- Mittelloch-Spannung für festen Halt des Rades
- Mechanischer Arretierstift für maximale Lebensdauer
- Optionale Spannadapter für Felgen mit geschlossenem Felgenbett

Automatische Anpassung an die Felgengröße

- Radiale Positionierung der Werkzeuge und beider Abdrückteller zur Felgengröße
- Lasergesteuert, um eine Beschädigung der Felgen zu verhindern
- Stufenlos einstellbar von 10 bis 33" Felgen
- Automatisches Zurückfahren aller Werkzeuge per Tastendruck

Maximale Steifigkeit durch Konstruktion

- Doppelsäulenkonstruktion verhindert Verdrehung und Durchbiegung während des Betriebs
- Schienengeführtes Demontagewerkzeug und Abdrückteller für maximale Stabilität
- Industrielle Komponenten für maximale Lebensdauer
- Alle Werkzeuge werden pneumatisch gesteuert, keine Bowdenzüge

Integrierter zentraler Radlift

- Hebt die Räder direkt auf die Spannvorrichtung
- Kein Bewegen oder Heben von schweren Rädern
- Ermöglicht dem Techniker, auf einer Seite der Maschine zu bleiben
- Automatisches Absenken nach Loslassen des Pedals
- Unterstützt Räder bis zu 80 kg

Pneumatischer Hilfsarm und doppelte Abdrückteller

- Beweglicher Premium Hilfsarm, der den Wulst während der Drehung im Tiefbett hält
- Leichtere Handhabung von UHP- und Runflat-Reifen
- Befestigung des Hilfsarms an der Tragsäule statt am Werkzeugarm eliminiert Bewegungen des Demontagewerkzeugs bei Krafteinwirkung
- Abdrückteller werden von zwei unabhängigen Zylindern betätigt für mehr Flexibilität

Übersichtliche und intuitive Bedienkonsole:

- Minimale Tasten zur Reduzierung der Komplexität
- Joystick für eine bessere Kontrolle des hebellosen Demontagewerkzeugs
- Separate Taste für die automatische Einstellung der Felgengröße
- Ergonomische Höhe

BeadLock Pro standardmäßig inklusive:

- Verhindert ein Verrutschen harter Reifen auf der Felge
- Schützt TPMS Sensor während der Montage

Upgrade-Optionen:

- Befülleinheit für schlauchlose Reifen

- Unterer Montagefinger zur einfacheren Montage von weichen Reifen

WDK-Zertifiziert: Sichere Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen

Lieferumfang:

- 1x BeadLock Pro
- 3x Schutz oben für Werzeug
- 2x Schutz unten für Werkzeug
- 2x Gummiabdeckung für Spannvorrichtung
- 1x Mitnehmer für umkehrte Felgen
- 1x WDK RFT/UHP Wulstklemme
- 1x Pinsel
- 1x Kunststoffhebel
- 230V Stecker

Technische Daten

Raddurchmesser max.	47" | 1200mm
Abdrückkraft	12000 N
Betriebsdruck	8 - 10 bar
Felgendurchmesser max.	33 "
Radbreite max.	15" | 380mm
Radgewicht max.	80 kg
Länge	2000 mm
Höhe	1950 mm
Breite	1300 mm
Elektroanschluss	230V | 1Ph | 50-60Hz
Motorleistung	1,5 kW
Felgendurchmesser min.	10 "
Platzbedarf Breite	1502 mm
Drehgeschwindigkeit	0 - 18 U/min
Anzahl Montagegeschwindigkeiten	stufenlos
Spannvorrichtungs-Ausführung	Zentral
Montagekopf-Ausführung	Ohne Montiereisen
wdk-Zertifizierung	Serienmäßig
Reifenbefüllung	Fußbedienung

Zubehör

1 692 402 163	Schnellbefüllsystem | für Akimbo Mk1
1 692 402 215	Distanzscheibe | für leichte LKW
1 692 402 214	Gummischutz | für Zentralspannvorrichtung

1 692 402 213	Konus | für leichte LKW
1 692 402 024	Spannflansch | für umgekehrte Felgen und ohne Mittenloch
1 692 402 003	BeadLock Pro | mit Verlängerung
1 692 402 031	Wulstklemme
1 692 402 177	Kunststoffschutz für unteren Montagefinger | 1 Stk. | Akimbo
1 692 402 216	Unterer Montagefinger | Akimbo
1 692 402 173	Kunststoffschutz oben für Montagewerkzeug | 1 Stk. | Akimbo
1 692 402 174	Kunststoffschutz unten für Montagewerkzeug | 1 Stk. | Akimbo
1 692 402 166	Verlängerung Antriebsstift | Akimbo
1 692 402 183	Schutz für Antriebsstift Verlängerung | Akimbo