



SERVIZIO PREMIUM

AKIMBO MK2 | WDK

Smontagomme senza leva con serraggio centrale | area di lavoro 10-33" | doppio piatto stallonatore | posizionamento laser | sollevatore ruota integrato | gonfiaggio tramite pedale | braccio di assistenza pneumatico | BeadLock Pro | 230 V

Numero di articolo: 1692401015

Descrizione

Gruppo di smontaggio senza leva

- Mandrino centrale
- Nessun contatto con il cerchione
- Serraggio sul foro centrale per una tenuta ottimale della ruota
- Perno di arresto meccanico per la massima durata
- Adattatore di serraggio opzionale per cerchioni a canale chiuso

Adattamento automatico alla dimensione del cerchione

- Posizionamento radiale dei dispositivi e di entrambi i piatti stallonatore rispetto alla dimensione del cerchione
- Comando laser per evitare danni ai cerchioni
- Regolabile in modo continuo per cerchioni da 10 a 33"
- Ritorno automatico del dispositivo senza leva e di entrambi i piatti stallonatore dall'area di lavoro con la pressione di un tasto

Struttura che garantisce la massima rigidità

- La struttura a doppia colonna impedisce la rotazione o l'incurvamento durante l'utilizzo
- Strumento di smontaggio su guide e piatto stallonatore per la massima stabilità
- Componenti industriali per la massima durata
- Tutti i dispositivi sono a comando automatico, nessun cavo bowden

Sollevatore ruota centrale integrato

- Solleva le ruote direttamente sul mandrino
- Nessun movimento o sollevamento di ruote pesanti
- Consente al tecnico di restare accanto alla macchina
- Abbassamento automatico rilasciando il pedale
- Supporta ruote fino a 80 kg

Braccio ausiliario pneumatico e doppio piatto stallonatore

- Braccio ausiliario mobile di alta qualità che mantiene il tallone nel canale durante la rotazione
- Movimentazione più facile di pneumatici UHP e Runflat
- Il fissaggio del braccio ausiliario alla colonna portante invece che al braccio del dispositivo elimina i movimenti del dispositivo di smontaggio durante l'applicazione della forza
- I piatti stallonatore vengono azionati da due cilindri indipendenti per maggiore flessibilità

Console di comando intuitiva e schematica:

- Meno tasti per la riduzione della complessità
- Joystick per un migliore controllo del dispositivo di smontaggio senza leva
- Tasto separato per l'impostazione automatica della dimensione del cerchione
- Altezza ergonomica

BeadLock Pro incluso:

- Impedisce ai pneumatici rigidi di ruotare sul cerchio
- Protegge i sensori TPMS durante la fase di montaggio

Opzioni di upgrade:

- Unità di gonfiaggio per pneumatici tubeless
- Utensile di montaggio inferiore per un montaggio più semplice di pneumatici morbidi

Dati tecnici


Lunghezza	2000
Altezza	1950
Larghezza	1300
Dimensione max. ruota	1200
Diametro max. cerchione	33
	10
Potenza del motore	1,5
	12000
	380
Peso max. ruota	80
Velocità di rotazione autocentrante	0 - 18
Ingombro - Larghezza	1502
Pressione di esercizio	8 - 10

Accessori


1692402031 Morsetto tallone




1692402173 Protezione in plastica superiore per l'utensile di montaggio | 1 pz. | Akimbo



1692402177 Protezione in plastica per l'utensile di montaggio inferiore | 1 pz. | Akimbo



1692402216 Utensile di montaggio inferiore | Akimbo



1692402214 Protezione in gomma | per mandrino centrale



1692402213 Cono | per autocarri leggeri



1692402215 Distanziatore | per autocarri leggeri



1692402024 Flangia di serraggio | per cerchioni inversi e senza foro centrale



1692402003 BeadLock Pro | con prolunga



1692402174 Protezione in plastica inferiore per l'utensile di montaggio | 1 pz. |
Akimbo

