



EQUILIBRATICI

Equilibratrice per ruote G.60P Pro BMW | Diagnostica

Equilibratrice con funzione diagnostica per professionisti | serraggio pneumatico | riconoscimento ruota automatico | touchscreen da 19" | laser 3D interno + laser lineare esterno | arco di protezione ruota con sonar per cerchi in acciaio e in alluminio | funzione Auto Stop | One Plane Balancing | sonar squilibrio radiale | Hubmatching

Numero di articolo: 1692501018

Descrizione

Dai professionisti per i professionisti: equilibratrice diagnostica per autovetture con riconoscimento ruota completamente automatico

Misurare ed equilibrare:

- Equilibratura in 4,7 s
- Arresto ruota automatico nell'esatta posizione di correzione
- LED per una migliore visibilità durante il posizionamento dei pesi
- Laser a punti per un posizionamento preciso dei pesi
- Laser lineare esterno per pesi d'urto
- Programma split per la distribuzione e l'applicazione nascosta dei pesi dietro le razze

Scanner laser 3D

- Misurazione senza contatto di distanza, larghezza e diametro dei cerchioni
- Ottimizzato per cerchioni neri e lucidi
- Nessun braccio dati, nessun calibro, tutto completamente automatico

Riconoscimento dei dati ruota

- Riconoscimento dei dati ruota completamente automatico
- Selezione automatica del programma per pesi d'urto e adesivi
- Massima precisione di misurazione +/- 0,5g
- Il programma di equilibratura si avvia automaticamente alla chiusura dell'arco di protezione ruota

Arco di protezione ruota con sonar integrato

- Riconoscimento automatico della larghezza cerchioni su cerchioni in acciaio e in alluminio
- Senza inserimento manuale con calibro
- Il programma di equilibratura si avvia automaticamente alla chiusura dell'arco di protezione ruota

Monitor touchscreen da 19"

- Illustrazione grafica di tutti i processi
- Semplifica l'equilibratura corretta con procedure guidate
- Utilizzabile anche con i guanti

Serraggio pneumatico sicuro

- Serraggio pneumatico con pressione di contatto da 250 kg
- Garantisce un serraggio uniforme su tutte e quattro le ruote
- Stelo stabile da 40 mm
- Pesi ruota fino a 75 kg
- In via opzionale con sollevatore ruota

One Plane Balancing

- Elimina lo squilibrio dinamico con un solo peso al posto di due
- Meno posizioni di correzione sul cerchione
- Minore usura dei pesi

Versione Pro con funzione diagnostica

- Misurazione automatica dello squilibrio radiale a ogni processo di equilibratura (4,7 secondi)
- Hubmatch: elimina le vibrazioni ruotando il pneumatico sul cerchione

- Elimina anche le vibrazioni più piccole, senza costosi rulli di carico

Dati tecnici

Collegamento elettrico	230 V 50 - 60 Hz 1 ph
Lunghezza dell'imballaggio	1480
Larghezza dell'imballaggio	1130
Altezza dell'imballaggio	1165
Lunghezza	1300
Altezza	1770
Larghezza	1300
Dimensione max. ruota	1117
Diametro max. cerchione	30
	10
Peso	130
Potenza del motore	0,15
Larghezza max. cerchione	20
Peso max. ruota	75
Velocità di rotazione	100
Tempo di ciclo	4
	0
Larghezza min. cerchio	1
Diametro albero	40
Stapelbarkeit	2
	13
Anzahl pro 40-Fuß-Container	30
Portata d'aria	7 - 10

Accessori

1695901667 Estensione della flangia | per ruote offroad e cerchi con ET elevato | 40 mm



1695601012 Sollevatore ruota | per equilibratrici



1692502000 Sollevatore ruota G.Zero | con funzione Memory



1692500217

Boccola di Centraggio | Ø 80 – 83,7/81,5 mm | per veicoli speciali
BMW

