

Dialogannahme

ASSETTO RUOTE

Versione 2026.03.11 – Prezzi su richiesta

Assetto ruote KDS 3D | for BMW

Wheel Alignment with 3D technology - High speed, high precision and easy to use | Cable version | with cabinet, HighPerformance PC, 27" monitor and printer | incl. lift adapter, turntable Precision for front and rear axle, ride height markers and OEM magnetic clamps with longer magnets

Numero di articolo: 1690700011



High measuring accuracy and precision for top results

- The combination of the Beissbarth stereo camera measurement system with active reference system and sophisticated software ensures the accurate determination of measured values.

Perfectly integrated into ADAS calibration and head light testing:

- The space in front of the lift can be used for the ADAS calibration jig and head light tester

Highly repeatable initial measurement

- Rolling or driving run-out compensation at ground level
- Three selectable measurement routines: program-driven, quick measurement, choice-free access to single-value check

Sophisticated software for maximum measurement and adjustment efficiency

- Real-time display of measured values combined with vehicle specs
- Visually animated adjustment instructions for third-party vehicles
- Several languages as standard for staff from all over the world
- ASA network ready

Easy and live ride height measurement with easy to attach ride height targets

- Ride height measured automatically
- Ride height measured permanently during alignment
- Automatic adjustment of vehicle specs according to ride height information

- Sensor heads can be easily detached from the lift when not in use to clear up space
- Beissbarth DualView camera system for ultimate control, especially of complex chassis
- No fixed position for targets on the vehicle eliminates room for error
- Plug & play: no calibration required for installation or for exchanging targets
- Extensive Beissbarth vehicle database including alignment helps directly from the OEMs
- Quality Made in Germany
- Cable version

Scope of delivery:

- Sensor head with DualView camera technology
- Target boards
- Ride height markers universal with transportation case
- Ride height markers for Mini / Z3 / Z4
- Vehicle specs database with additional BMW Professional data
- Cabinet
- HighPerformance PC
- 27" Monitor
- Printer
- OEM magnetic clamps with longer magnets
- Lift adapter
- Precision Turntable for front and rear axle
- Remote control
- Brake pedal depressor and steering wheel holder

Please note: the cable set for installation needs to be purchased separately, depending on the lift type The KDS 3D only allows the use of magnetic clamps. The use of other wheel clamp solutions in combination with the KDS 3D is not approved by the BMW Group.

Assetto ruote KDS 3D WLAN | for BMW

Wheel Alignment with 3D technology - High speed, high precision and easy to use | WLAN version | with cabinet, HighPerformance PC, 27" monitor and printer | incl. lift adapter, turntable Precision for front and rear axle, ride height markers and OEM magnetic clamps with longer magnets

Numero di articolo: 1690700068



High measuring accuracy and precision for top results

- The combination of the Beissbarth stereo camera measurement system with active reference system and sophisticated software ensures the accurate determination of measured values.

Perfectly integrated into ADAS calibration and head light testing:

- The space in front of the lift can be used for the ADAS calibration jig and head light tester

Highly repeatable initial measurement

- Rolling or driving run-out compensation at ground level
- Three selectable measurement routines: program-driven, quick measurement, choice-free access to single-value check

Sophisticated software for maximum measurement and adjustment efficiency

- Real-time display of measured values combined with vehicle specs
- Visually animated adjustment instructions for third-party vehicles
- Several languages as standard for staff from all over the world
- ASA network ready

Easy and live ride height measurement with easy to attach ride height targets

- Ride height measured automatically
- Ride height measured permanently during alignment
- Automatic adjustment of vehicle specs according to ride height information

- Sensor heads can be easily detached from the lift when not in use to clear up space
- Beissbarth DualView camera system for ultimate control, especially of complex chassis
- No fixed position for targets on the vehicle eliminates room for error
- Plug & play: no calibration required for installation or for exchanging targets
- Extensive Beissbarth vehicle database including alignment helps directly from the OEMs
- Quality Made in Germany
- Wifi version

Scope of delivery:

- Sensor head with DualView camera technology
- WLAN/Bluetooth communication box
- Target boards
- Ride height markers universal with transportation case
- Ride height markers for Mini / Z3 / Z4
- Vehicle specs database with additional BMW Professional data
- Cabinet
- HighPerformance PC
- 27" Monitor
- Printer
- OEM magnetic clamps with longer magnets
- Lift adapter
- Precision Turntable for front and rear axle
- Remote control
- Brake pedal depressor and steering wheel holder
- Cable set 7,5m

The KDS 3D only allows the use of magnetic clamps. The use of other wheel clamp solutions in combination with the KDS 3D is not approved by the BMW Group.

Assetto ruote KDS 3D | for BMW | without PC components

Wheel Alignment with 3D technology - High speed, high precision and easy to use | Cable version | with cabinet | incl. turntable Precision for front and rear axle, ride height markers and OEM magnetic clamps with longer magnets | without HighPerformance PC, 27" monitor and printer

Numero di articolo: 1690700126



High measuring accuracy and precision for top results

- The combination of the Beissbarth stereo camera measurement system with active reference system and sophisticated software ensures the accurate determination of measured values.

Perfectly integrated into ADAS calibration and head light testing:

- The space in front of the lift can be used for the ADAS calibration jig and head light tester

Highly repeatable initial measurement

- Rolling or driving run-out compensation at ground level
- Three selectable measurement routines: program-driven, quick measurement, choice-free access to single-value check

Sophisticated software for maximum measurement and adjustment efficiency

- Real-time display of measured values combined with vehicle specs
- Visually animated adjustment instructions for third-party vehicles
- Several languages as standard for staff from all over the world
- ASA network ready

Easy and live ride height measurement with easy to attach ride height targets

- Ride height measured automatically
- Ride height measured permanently during alignment
- Automatic adjustment of vehicle specs according to ride height information

- Sensor heads can be easily detached from the lift when not in use to clear up space
- Beissbarth DualView camera system for ultimate control, especially of complex chassis
- No fixed position for targets on the vehicle eliminates room for error
- Plug & play: no calibration required for installation or for exchanging targets
- Extensive Beissbarth vehicle database including alignment helps directly from the OEMs
- Quality Made in Germany
- Cable version

Scope of delivery:

- Sensor head with DualView camera technology
- Target boards
- Ride height markers universal with transportation case
- Ride height markers for Mini / Z3 / Z4
- Vehicle specs database with additional BMW Professional data
- Cabinet
- OEM magnetic clamps with longer magnets
- Precision Turntable for front and rear axle
- Remote control
- Brake pedal depressor and steering wheel holder

Please note: the cable set for installation and lift adapter need to be purchased separately, depending on the lift type. The KDS 3D only allows the use of magnetic clamps. The use of other wheel clamp solutions in combination with the KDS 3D is not approved by the BMW Group. Version without PC, monitor, printer

Sistema di controllo assetto KDS II | per BMW

BMW KDS II - Precisione per le sospensioni | con tecnologia CCD e trasferimento dati radio (433 Mhz) | con carrello, PC HighPerformance, monitor da 27" e stampante | incl. kit di cavi d'emergenza per rilevatore di misura, 4 piastre girevoli, adattatore spoiler di precisione e unità di serraggio rapido

Numero di articolo: 1690500010



Perfettamente integrato nella calibrazione del sistema di assistenza alla guida (FAS) e nella prova fari:

- Lo spazio davanti al ponte può essere utilizzato per i pannelli di calibrazione e gli strumenti di regolazione fari

Best in class: massima precisione di misurazione

- Un campo di misurazione di 360° garantisce l'automonitoraggio permanente e l'adattamento del sistema
- L'assenza di un collegamento o calibrazione su un ponte consente la misurazione in ogni postazione di misurazione dell'assetto idonea
- La trasmissione via radio e il funzionamento a batteria consentono una mobilità completa e l'utilizzo del proprio tablet o laptop
- Struttura di carica intelligente per soluzioni mobili sul carrello o con soluzione a parete
- Qualità tedesca

Software intelligente per la massima efficienza durante la misurazione e la regolazione

- Visualizzazione dei valori di misura in tempo reale con i dati nominali del veicolo
- suggerimenti di regolazione animati per veicoli di terzi
- Di serie in molte lingue per collaboratori di tutto il mondo
- Indicatore di convergenza in stato sterzato e indicatore di convergenza e di campanatura in stato sollevato per una regolazione comoda della barra di accoppiamento
- ASA network ready
- Misurazione completa senza dover sollevare o spostare il veicolo
- Trasferimento dati: 433 Mhz

Fornitura:

- Rilevatore di misura con encoder e funzionamento a batteria (frequenza 433 Mhz)
- Software con misurazione rapida
- Dati sospensioni con dati aggiuntivi BMW Professional
- Carrello con PC HighPerformance
- Monitor da 27"
- Stampante
- rapido per BMW con perni distanziatori
- Adattatore spoiler di precisione da 50 mm
- Piastra girevole di precisione con elettronica (per la massima sterzata) per l'asse anteriore
- Piastra girevole di precisione senza elettronica per l'asse posteriore
- Telecomando
- Dispositivo bloccafreno e dispositivo bloccavolante
- Kit cavi di emergenza per rilevatore di misura

Per KDS II sono consentiti solo i supporti di serraggio rapido BMW. L'utilizzo di altri dispositivi bloccaruota con KDS II non è consentito su veicoli del gruppo BMW.

Sistema di controllo assetto KDS II Flex | per BMW

BMW KDS II Flex - Precisione per le sospensioni | con tecnologia CCD e trasferimento dati radio (2,4 Ghz) | con carrello (senza PC stampante e monitor) | incl. kit di cavi d'emergenza per rilevatore di misura, 2 piastre girevoli di precisione, adattatore spoiler di precisione e unità di serraggio rapido

Numero di articolo: 1690500102



Perfettamente integrato nella calibrazione del sistema di assistenza alla guida (FAS) e nella prova fari:

- Lo spazio davanti al ponte può essere utilizzato per i pannelli di calibrazione e gli strumenti di regolazione fari

Best in class: massima precisione

- Un campo di misurazione di 360° garantisce l'automonitoraggio permanente e l'adattamento del sistema
- L'assenza di un collegamento o calibrazione su un ponte consente la misurazione in ogni postazione di misurazione dell'assetto idonea
- La trasmissione via radio e il funzionamento a batteria consentono una mobilità completa e l'utilizzo del proprio tablet o laptop
- Struttura di carica intelligente per soluzioni mobili sul carrello o con soluzione a parete
- Qualità tedesca

Software intelligente per la massima efficienza durante la misurazione e la regolazione

- Visualizzazione dei valori di misura in tempo reale con i dati nominali del veicolo
- Suggerimenti di regolazione animati per veicoli di terzi
- Di serie in molte lingue per collaboratori di tutto il mondo
- Indicatore di convergenza in stato sterzato e indicatore di convergenza e di campanatura in stato sollevato per una regolazione comoda della barra di accoppiamento
- ASA network ready
- Misurazione completa senza dover sollevare o spostare il veicolo
- Trasferimento dati: 2,4 Ghz

Fornitura:

- Rilevatore di misura con encoder e funzionamento a batteria (frequenza 2,4 Ghz)
- Software con misurazione rapida
- Dati sospensioni con dati aggiuntivi BMW Professional
- Carrello (senza PC, stampante e monitor)
- Unità di serraggio rapido per BMW con perni distanziatori
- Adattatore spoiler di precisione da 50 mm
- Piastra girevole di precisione con elettronica (per la massima sterzata) per l'asse anteriore
- Piastra girevole di precisione senza elettronica per l'asse posteriore
- Telecomando
- Dispositivo bloccafreno e dispositivo bloccavolante
- Kit cavi di emergenza per rilevatore di misura

Per KDS II sono consentiti solo i supporti di serraggio rapido BMW. L'utilizzo di altri dispositivi bloccaruota con KDS II non è consentito su veicoli del gruppo BMW.

Upgrade PC Windows 10 | preinstallato | per BMW KDS

Numero di articolo: 1690101026



Assetto ruote



Assetto ruote KDS 3D | for BMW

Numero di articolo: 1690700011



Assetto ruote KDS 3D WLAN | for BMW

Numero di articolo: 1690700068



Assetto ruote KDS 3D | for BMW | without PC components

Numero di articolo: 1690700126



Sistema di controllo assetto KDS II | per BMW

Numero di articolo: 1690500010



Sistema di controllo assetto KDS II Flex | per BMW

Numero di articolo: 1690500102



Upgrade PC Windows 10 | preinstallato | per BMW KDS

Numero di articolo: 1690101026

NOTE IMPORTANTI

- Si prega di notare: Questo elenco contiene anche parti di ricambio.
- Senza istruzioni o montaggio.
- Consegna franco fabbrica, imballaggio incluso.

VERSIONE 2026.03.11 – PREZZI SU RICHIESTA

- A partire da ora tutti gli elenchi precedenti perderanno la loro validità.
- Prima di effettuare l'ordine, leggere i nostri termini e condizioni generali nella versione più recente; si trovano alla voce www.beissbarth.com.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602
82205 Gilching, Germania
sales@beissbarth.com
www.beissbarth.com

Telefono: +49-(0)89-14901-0

Telefax: +49-(0)89-14901-246

Numero d'ordine 1 693 602 008 **Norma di stampa** BB XXX / XX.XX.2020 IT · Soggetto a modifiche tecniche e di programma, salvo errori.

