

Dialogannahme

SERVIZIO STANDARD

Versione 2026.05.12 – Prezzi su richiesta

TC22

Smontagomme automatico | area di lavoro 10-25" | paletta stallonatore standard da 12" | 400 V

Numero di articolo: 1692401000



Piatto di serraggio quadrato con griffe di serraggio automatiche

- Area di serraggio di 10-25"
- Doppio cilindro da 80 mm per la massima forza di serraggio
- 2 velocità di rotazione: 8 e 16 giri/min
- Forma quadrata per un attacco più semplice della leva alzatalone

Testa e colonna di montaggio robuste

- Inclinazione facile con il pedale
- Veloce movimento verticale e orizzontale del braccio di montaggio
- Blocco pneumatico

Potente stallonatore laterale a paletta

- Allentamento rapido ed efficace del tallone
- Fino a una larghezza pneumatici di 12"
- Paletta con regolazione tripla
- Comando tramite pedale

Rivestimento in gomma antiscivolo a protezione di pneumatico e cerchione

- Pieno controllo con quattro pedali
- Comando a pedale per la rotazione, la paletta stallonatore, l'inclinazione della colonna e le griffe
- Unità pedale estraibile per una manutenzione facilitata

Struttura a elevata rigidità

- Pedale in metallo, al posto di plastica o gomma
- Potente braccio orizzontale 50x50 mm
- Copertura anteriore in metallo

Opzioni di upgrade:

- Colonna di assistenza TCX.PRO
- Sollevamento frontale
- Unità di gonfiaggio per pneumatici tubeless
- Tavola con rotelle

Nota: il dispositivo viene fornito con la colonna di montaggio smontata

TC22 Pro | WDK

Smontagomme automatico | area di lavoro 10-25" | paletta stallonatore standard da 12" | colonna di assistenza TCX.PRO | WDK | 400 V

Numero di articolo: 1692401001



Piatto di serraggio quadrato con griffe di serraggio automatiche

- Area di serraggio di 10-25"
- Doppio cilindro da 80 mm per la massima forza di serraggio
- 2 velocità di rotazione: 8 e 16 giri/min
- Forma quadrata per un attacco più semplice della leva alzatalлоне

Testa e colonna di montaggio robuste

- Inclinazione facile con il pedale
- Veloce movimento verticale e orizzontale del braccio di montaggio
- Blocco pneumatico

Potente stallonatore laterale a paletta

- Allentamento rapido ed efficace del tallone
- Fino a una larghezza pneumatici di 12"
- Paletta con regolazione tripla
- Comando tramite pedale
- Rivestimento in gomma antiscivolo a protezione di pneumatico e cerchione

Pieno controllo con quattro pedali

- Comando a pedale per la rotazione, la paletta stallonatore, l'inclinazione della colonna e le griffe
- Unità pedale estraibile per una manutenzione facilitata

Struttura a elevata rigidità

- Pedale in metallo, al posto di plastica o gomma
- Potente braccio orizzontale 50x50 mm
- Copertura anteriore in metallo

TCX.PRO: colonna di assistenza di accesso con dotazione completa per pneumatici UHP e Runflat

- Rullo pressore del tallone per premere il tallone nel canale
- Braccio ausiliario rotante per tenere il tallone nel canale durante la rotazione
- Piatto stallonatore inferiore per lo smontaggio semplificato di pneumatici pesanti, rigidi o larghi
- Dispositivo di pressione sui cerchioni per il serraggio esterno facilitato di pneumatici a basso profilo
- Regolazione in altezza in contemporanea di tutti i dispositivi

Certificato WDK: Montaggio e smontaggio sicuro di pneumatici UHP e Runflat

Opzioni di upgrade:

- Sollevamento frontale
- Unità di gonfiaggio per pneumatici tubeless
- Tavola con rotelle

Servizio Standard



TC22

Numero di articolo: 1692401000



TC22 Pro | WDK

Numero di articolo: 1692401001

NOTE IMPORTANTI

- Si prega di notare: Questo elenco contiene anche parti di ricambio.
- Senza istruzioni o montaggio.
- Consegna franco fabbrica, imballaggio incluso.

VERSIONE 2026.05.12 – PREZZI SU RICHIESTA

- A partire da ora tutti gli elenchi precedenti perderanno la loro validità.
- Prima di effettuare l'ordine, leggere i nostri termini e condizioni generali nella versione più recente; si trovano alla voce www.beissbarth.com.

Beissbarth Automotive Testing Solutions GmbH

Friedrichshafener Str. 602
82205 Gilching, Germania
sales@beissbarth.com
www.beissbarth.com

Telefono: +49-(0)89-14901-0

Telefax: +49-(0)89-14901-246

Numero d'ordine 1 693 602 008 Norma di stampa BB XXX / XX.XX.2020 IT · Soggetto a modifiche tecniche e di programma, salvo errori.

