

G.50 P BMW

RADWUCHTMASCHINEN



VOLUMEN-SERVICE

Durchsatzkönig G.50 P BMW: Wuchten mit dem Allrounder für maximale Effizienz im Reifengeschäft

Standardmäßig mit großem 19" Touchscreen

- Einfache und schnelle Bedienung
- Übersichtliche Grafiken
- Auch mit Handschuhen bedienbar

Wuchten in 4,7 Sekunden – Weltrekord!

- Automatische Programmauswahl (Kleben/Schlagen)
- Elektromagnetische Bremse stoppt Rad automatisch in exakter Korrekturposition
- Wuchtvorgang startet automatisch mit Schließen des Radschutzbogens

Messen wo andere raten: Auto Adaptive Mode

- Höchste Messgenauigkeit mit $\pm 0,5$ g
- Automatische dynamische Toleranzanpassung basierend auf Gewicht und Größe des Rades
- Beseitigt selbst kleinste für den Fahrer spürbare Vibrationen
- Bestens gerüstet für Elektrofahrzeuge bei denen man jede Restunwucht spürt

One Plane Balancing: Eliminiert Vibrationen von morgens bis abends

- Eliminiert dynamische Unwuchten mit nur einem statt zwei Gewichten
- Weniger Korrekturpositionen an der Felge
- Weniger Verbrauch von Gewichten



Datenarm und Felgenreite-Sonar: Semiautomatik für Profis

- Automatische Erkennung der Felgenreite
- Automatische Erkennung des Felgentyps über Datenarm
- Laserpunkt für exakte Platzierung der Klebegewichte


Premium der Spitzenklasse

- Optimierte Gewichteablage mit Aussparungen für vier Standard-Konen
- LED-Beleuchtung zur besseren Sicht im Radinneren
- Stabil gebaut für Räder bis 75 kg
- Problemloses Wuchten von Felgen bis 30" Durchmesser

Lieferumfang:

Beschreibung	G.50 P BMW
Bestellnummer	1 692 501 003
BMW Referenznummer	BMW 13 503 083
Felgenspannung	Pneumatisch
Felgendurchmesser	10–30"
Max. Raddurchmesser	44" 1117 mm
Messzeit	4,7 Sek.
Messdrehzahl	100 U/min
Anzeige	19" Touchscreen
Max. Radgewicht	75 kg
Auswuchtgenauigkeit	±0,5 g
Elektrischer Anschluss	230 V 1 Ph 50–60 Hz
Motorleistung	0,15 kW
Außenmaße L x B x H	1300 x 1300 x 1770 mm
Gewicht	110 kg
Wellendurchmesser	40 mm
Verpackung L x B x H	1480 x 1130 x 1165 mm
Standardzubehör	G.50 P BMW
Konen	4 x Standard (Ø43–112 mm)
Spannmittel	Griffstück für Pneumatik
Schnellspannhabe	•
Schnellspannhülse	•
Spannring	•
Gewichte	•
Kalibriergewicht 60 g	•
Verfügbare Sprachen (Software)	DE, EN, IT, ES, FR, PT, PL, HR, SK, CS, NL, HU, NO, SV, FI, EL, KO, RU, HE RO, SR
BMW-Zubehör	G.50 P BMW
Zentrierhülse Ø 66,5 mm	1 x
Zentrierhülse Ø 56-57/72,5-74 mm	1 x
Zentrierbolzen, gefedert, 100 mm lang, spitzer Konus	5 x
Typenspannplatte 5 x 120/132	1 x
Typenspannplatte 4 x 100/5 x 120	1 x
Typenspannplatte 5 x 112/120	1 x
Griffstück mit Gewinde für Typenspannplatte	3 x

Optionales Zubehör:



Zentrierhülse für BMW-Sonderfahrzeuge
 Mittenloch Ø 80–83,7/81,5 mm
 Bestellnummer: 1 692 502 037



Distanzring inkl. Distanzhülse
 Zur Erweiterung des Flanschtopfes bei sehr tiefen Felgen
 Bestellnummer: 1 695 901 667

G.50P BMW: Der Allrounder für hohen Durchsatz

- Datenarm bis 30"
- Außen-Sonar für automatische Felgenbreite
- LED-Beleuchtung
- Punktlaser innen für die genaue Positionierung der Klebegewichte
- Automatische Elektrobremse stoppt Rad in exakter Korrekturposition
- Auto Adaptive Mode mit dynamischer Toleranzanpassung
- Split-Programm für Hinterspeichenplatzierung
- One Plane Balancing eliminiert Dynamische Unwuchten mit einem statt zwei Gewichten

Upgrade auf Pro-Version

- Sonar für Höhenanschlagsmessung und Hubmatching
- Optimierung der Gesamtunwucht eines kompletten Reifensatzes



Einfache Positionierung der Gewichte dank Punktlaser

Radlift G.Zero: Hebt schwere Räder im Handumdrehen



Radlift G.Zero
 Bestellnummer: 1 692 502 000

- **Schwereloses Heben** von Rädern bis 80 kg dank automatischem Gewichtsausgleich
- **Memory Funktion** speichert genaue Höhe für folgende Räder automatisch
- **Keine Zeit verlieren:** hebt schneller als vergleichbare Lösungen
- **Müheles verstellbar** in Höhe und Querrichtung