

G.50 P BMW

EQUILIBRATRICE RUOTE



SERVIZIO VOLUME

G.50 P BMW: Efficienza al massimo – elimina le vibrazioni giorno dopo giorno

Ampio touchscreen da 19" di serie:

- Funzionamento facile e veloce
- Grafica intuitiva
- Compatibile con l'uso dei guanti

Bilanciamento in 4,7 secondi – record mondiale!

- Selezione automatica del programma (adesivo/clip-on)
- El freno elettromagnetico ferma la ruota nella posizione di correzione esatta
- La chiusura della protezione della ruota avvia automaticamente il processo di equilibratura

Misura dove gli altri stanno indovinando: modalità autoadattativa

- Massima precisione di misurazione con $\pm 0,5$ g
- Tolleranza dinamica automatica regolazione in base al peso e alle dimensioni della ruota
- Elimina anche la più piccola vibrazione che il conducente percepirebbe
- Perfetto per veicoli elettrici dove qualsiasi squilibrio residuo si avverte immediatamente

One Plane Balancing: risparmia pesi e tempo

- Corregge lo squilibrio dinamico con solo uno invece di due pesi
- Minor numero di posizioni di correzione sul cerchio
- Consumo ridotto di pesi



Sonar per braccio dati e larghezza del bordo: Semiautomatico per professionisti

- Rilevamento automatico della larghezza del cerchio
- Rilevamento automatico del tipo di cerchione tramite braccio dati
- Punto laser per il posizionamento preciso dei pesi adesivi


Qualità di fascia alta

- Vassoio portapesi ottimizzato con ritagli per quattro coni standard
- Illuminazione a LED per una migliore visibilità all'interno della ruota
- Costruzione robusta per le ruotefino a 75 kg
- Equilibratura senza sforzo di cerchi fino a 30" di diametro

Fornitura:

Descrizione	G.50 P BMW
Numero d'ordine:	1 692 501 003
Numero di riferimento BMW	BMW 13 503 083
Stile di serraggio	Pneumatico
Diametro del cerchio	10-30"
Diametro massimo della ruota	44" 1117 mm
Bilanciare il tempo	4,7 sec.
Velocità di bilanciamento	100 giri/min
Display	Touchscreen da 19"
Peso massimo della ruota	75 kg
Precisione di bilanciamento	±0,5 g
Alimentazione	230 V 1 fase 50-60 Hz
Potenza	0,15 kW
Dimensioni L x P x A	1300 x 1300 x 1770 mm
Peso	110 kg
Diametro dell'albero	40 mm
Dimensioni di spedizione L x P x A	1480 x 1130 x 1165 mm
Accessori standard	G.50 P BMW
Coni	4 x standard (Ø43-112 mm)
Morsetto	Manicotto pneumatico
Manicotto di bloccaggio rapido	●
Distanziatore	●
Anello di serraggio	●
Pinza per pesi	●
Peso di calibrazione 60 g	●
Lingue disponibili (Software)	DE, EN, IT, ES, FR, PT, PL, HR, SK, CS, NL, HU, NO, SV, FI, EL, KO, RU, HE RO, SR
Accessori BMW	G.50 P BMW
Pinza Ø 66,5 mm	1 x
Pinza Ø 56-57/72,5-74 mm	1 x
Bullone di centraggio, a molla, lunghezza 100 mm, cono lungo	5 x
Adattatore piastra flangiata 5 x 120/132	1 x
Adattatore piastra flangiata 4 x 100/5 x 120	1 x
Adattatore piastra flangiata 5 x 112/120	1 x
Manicotto pneumatico con filettatura per piastra flangiata	3 x

Accessori opzionali:



Coni di precisione per veicoli speciali BMW Foro centrale Ø 80-83,7/81,5 mm
Numero d'ordine 1 692 502 037



Anello distanziatore e distanziatore
Per estendere la flangia di equilibratura per cerchi molto profondi
Numero d'ordine 1 695 901 667

G.50 P BMW: la tuttofare per la massima efficienza

- Braccio dati fino a 30"
- Sonar esterno per il rilevamento automatico della larghezza del bordo
- Illuminazione a LED
- Punto laser interno per il posizionamento preciso dei pesi adesivi
- Il freno elettromagnetico automatico arresta la ruota in modo esatto posizione di correzione
- Modalità auto-adattativa con regolazione dinamica della tolleranza
- Programma diviso per nascondere i pesi dietro i raggi
- One Plane Balancing elimina gli squilibri dinamici con uno invece di due pesi

Aggiorna alla versione Pro

- Sonar per la misurazione dell'eccentricità e montaggio di corrispondenza
- Ottimizzazione dello squilibrio complessivo di un set completo di pneumatici



Facile da usare con grafica intuitiva

Sollevatore ruote G.Zero: solleva ruote pesanti premendo un pulsante



Sollevatore ruote G.Zero
Numero d'ordine 1 692 502 000

- **Sollevamento senza sforzo** di ruotefino a 80 kg con compensazione automatica del peso
- **La funzione di memoria** memorizza altezza esatta per le ruote successive automaticamente
- **Nessuna perdita di tempo:** sollevamenti più rapidi rispetto a soluzioni comparabili
- **Facilmente regolabile** in altezza e direzione laterale