

WORKSHOP
EQUIPMENT

VAS 741 115

Re delle prestazioni

Il tuttofare per la massima efficienza,
elimina le vibrazioni giorno dopo giorno

ASE 741 115 80 000

Prodotto da Beissbarth

L'equilibratrice **VAS 741 115** è ideale per officine con elevata produttività e soddisfa tutte le esigenze.

Un aggiornamento con sonar **VAS 741 119/2** consente anche funzioni diagnostiche come la misurazione dell'eccentricità radiale o il montaggio di adattamento.

Dati tecnici

Diametro del cerchio	10-30"
Diametro massimo della ruota	44" 1117 mm
Peso massimo della ruota	75 kg
Display	Touchscreen da 19"
Alimentazione	230 V 1 fase 50-60 Hz
Diametro dell'albero	40 mm
Lunghezza dell'albero	220 mm
Dimensioni L×P×A	1300 × 1300 × 1770 mm

FORNITURA:

- 1 × VAS 741 115
- 4 × Coni standard | Ø 43 -112 mm
- 1 × Flangia Pro Grip
- 1 × Cappuccio di serraggio
- 1 × Anello di gomma per il bloccaggio del cappuccio
- 1 × Pezzo di pressione per Pro Grip
- 1 × Pinza per peso
- 1 × Peso di calibrazione



Il tuttofare con la massima prestazione:

MASSIMO COMFORT

I dati ruote e il programma di equilibratura vengono rilevati automaticamente tramite il lungo braccio dati e il sonar esterno. Il freno elettronico ferma la ruota nella posizione di correzione esatta e un laser puntatore indica il posizionamento esatto dei pesi adesivi.

IMBATTIBILE IN VELOCITÀ

Risultati di bilanciamento dopo soli 4,7 secondi! E con One Plane Balancing opzione di bilanciamento, gli squilibri dinamici possono essere eliminati con solo un peso invece di due. Questo fa risparmiare tempo e pesi.

FUNZIONE DIAGNOSTICA TRAMITE AGGIORNAMENTO

Con il sonar VAS 741 119/2 opzionale, le funzioni diagnostiche possono essere attivati per determinare la eccentricità radiale, ridurre vibrazioni sul volante e minimizzare lo squilibrio generale tramite montaggio a fiammifero.

MASSIMO COMFORT

Con il sollevatore ruote opzionale VAS 741 119/1, anche le ruote più pesanti possono essere sollevate senza sforzo. Dopo aver chiuso la protezione della ruota, il sollevatore si abbassa automaticamente e inizia il processo di bilanciamento, mentre la funzione di memoria memorizza l'altezza corretta per la ruota successiva.



Sollevatore ruote VAS 741 119/1