



WORKSHOP
EQUIPMENT

VAS 741 119 Diagnose: Perfektion

Vollautomatische Erfassung der Raddaten, ganz ohne Datenarm. Aufspannen, wuchten, fertig!

ASE 741 119 80 000

Manufactured by Beissbarth

Bei der Radwuchtmaschine **VAS 741 119** entfallen alle manuellen Schritte, denn die Raddaten werden über einen 3D-Laser vollautomatisch erfasst. Der Datenarm entfällt dadurch komplett.

Durch ein Upgrade mit dem Sonar **VAS 741 119/2** sind auch Diagnosefunktionen wie Höhengschlagsmessung oder Matchmounting möglich.

Technische Daten

Felgendurchmesser	10-30"
Max. Raddurchmesser	44" 1117 mm
Max. Radgewicht	75 kg
Anzeige	19" Touchscreen
Elektrischer Anschluss	230 V 1 Ph 50-60 Hz
Wellendurchmesser	40 mm
Wellenlänge	220 mm
Abmessungen B×T×H	1 300 × 1 300 × 1 770 mm

LIEFERUMFANG:

- 1 × VAS 741 119
- 4 × Standard-Konen | Ø 43 -112 mm
- 1 × Griffstück
- 1 × Schnellspannhaube
- 1 × Gummiring für Schnellspannhaube
- 1 × Druckstück für Griffstück
- 1 × Gewichtezange
- 1 × Kalibriergewicht
- 1 × Kalibriervorrichtung für 3D-Laser



Automatisch die richtige Wahl:

VOLLAUTOMATISCH

Die Raddaten werden über einen 3D-Laser vollautomatisiert ermittelt. Die elektronische Bremse stoppt das Rad in der exakten Korrekturposition und ein 3D-Punktlaser zeigt die genaue Platzierung für Klebegewichte an. Für Schlaggewichte markiert ein zweiter Laser die 12-Uhr-Position innen und außen.

UNSCHLAGBAR SCHNELL


Wuchtergebnisse nach nur 4,7 Sekunden! Und durch die One Plane Balancing Option können dynamische Unwuchten auch mit nur einem statt zwei Gewichten eliminiert werden. Das spart Zeit und Gewichte.

DIAGNOSEFUNKTION DURCH UPGRADE

Mit dem optionalen Sonar VAS741119/2 lassen sich nachträglich Diagnosefunktionen freischalten, um Höhengschläge zu ermitteln, Vibrationen am Lenkrad zu reduzieren und die Gesamtunwucht über Matchmounting zu minimieren.

MAXIMALER KOMFORT

Mit dem optionalen Radlift VAS 741 119/1 lassen sich selbst die schwersten Räder mühelos anheben. Durch Schließen des Radschutzbogens startet der Wuchtvorgang, der Lift fährt automatisch herunter und die Memory-Funktion speichert die richtige Höhe für das nächste Rad.



Radlift VAS 741 119/1